

Razníky CONFIX™

pro chráničkový systém CONFIX™ FWS, pro ocel, hliník, nerezovou ocel



Tyto razníky lze použít k vyražení speciálních výřezů pro přírubové objímky CONFIX™ FWS.

Max. pro 2 mm nerezovou ocel (verze V2A), plech ocel, hliník a plast.

Razníky jsou vhodné pro ruční i nožní prostřihovací nástroj s hydraulickou hlavou.

Rozsah dodávky: Razník, protikus, osa a plastový kufr

Specifikace

Materiál Ocel, kalená a leštěná

Třída hořlavosti

Výhody

- Speciální výřezy pro CONFIX™ FWS
- Robustní plastový kufr
- Vhodné pro ruční hydraulické prostřihovače firmy icotek i jiných výrobců

Typy a velikosti výrobků



Obj.č.	80095	Max. tloušťka	2 mm
EAN	4251269333	plechu	
	316		
Bal.	1		
Se středovým razídem (počet)	3		
Určené pro CONFIX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Závit UNF	19 mm		
Prostřihovaný materiál	Plast, Mild steel (St)		



Obj.č. **80195** Max. tloušťka **2 mm**
EAN **4251269333** plechu
354
Bal. **1**
Se středovým **3**
razídem
(počet)
Určené pro **FWS-A 16,**
CONFiX™ FWS **FWS-A 20,**
FWS B11,
FWS-B 16
Závit UNF **19 mm**
Prostřihovaný **Nerezová**
materiál **ocel (V2A)**



Obj.č. **80096** Max. tloušťka **2 mm**
EAN **4251269333** plechu
323
Bal. **1**
Se středovým **3**
razídem
(počet)
Určené pro **FWS-A 25,**
CONFiX™ FWS **FWS-B 21**
Závit UNF **19 mm**
Prostřihovaný **Plast, Mild**
materiál **steel (St)**



Obj.č. **80196** Max. tloušťka **2 mm**
EAN **4251269333** plechu
361
Bal. **1**
Se středovým **3**
razidlem
(počet)
Určené pro **FWS-A 25,**
CONFiX™ FWS **FWS-B 21**
Závit UNF **19 mm**
Prostřihovaný **Nerezová**
materiál **ocel (V2A)**



Obj.č. **80097** Max. tloušťka **2 mm**
EAN **4251269333** plechu
330
Bal. **1**
Se středovým **4**
razidlem
(počet)
Určené pro **FWS-A 32,**
CONFiX™ FWS **FWS-B 29**
Závit UNF **19 mm**
Prostřihovaný **Plast, Mild**
materiál **steel (St)**

Obj.č. **80197** Max. tloušťka **2 mm**
EAN **4251269333** plechu
378
Bal. **1**
Se středovým **4**
razídem
(počet)
Určené pro **FWS-A 32,**
CONFiX™ FWS **FWS-B 29**
Závit UNF **19 mm**
Prostřihovaný **Nerezová**
materiál **ocel (V2A)**



Obj.č. **80098** Max. tloušťka **2 mm**
EAN **4251269333** plechu
347
Bal. **1**
Se středovým **4**
razídem
(počet)
Určené pro **FWS-A 40,**
CONFiX™ FWS **FWS-B 36**
Závit UNF **19 mm**
Prostřihovaný **Plast, Mild**
materiál **steel (St)**





Obj.č. **80198** Max. tloušťka **2 mm**
EAN **4251269333** plechu
385
Bal. **1**
Se středovým **4**
razídem
(počet)
Určené pro **FWS-A 40,**
CONFiX™ FWS **FWS-B 36**
Závit UNF **19 mm**
Prostřihovaný **Nerezová**
materiál **ocel (V2A)**



Obj.č. **80099** Max. tloušťka **2 mm**
EAN **4251269333** plechu
255
Bal. **1**
Se středovým **4**
razídem
(počet)
Určené pro **FWS-A 50,**
CONFiX™ FWS **FWS-B 48**
Závit UNF **19 mm**
Prostřihovaný **Plast, Mild**
materiál **steel (St)**

Obj.č. **80199** Max. tloušťka **2 mm**
EAN **4251269333** plechu
262
Bal. **1**
Se středovým **4**
razídem
(počet)
Určené pro **FWS-A 50,**
CONFIX™ FWS **FWS-B 48**
Závit UNF **19 mm**
Prostřihovaný **Nerezová**
materiál **ocel (V2A)**



icotek[®]
smart cable management