

CONFIX™ WST Dělené kabelové chráničky

pro konfekcionované kabely



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Dělené kabelové chráničky CONFIX™ WST jsou dvoudílné a umožňují dodatečnou montáž konfekcionovaných kabelů i celých kabelových svazků.

Největší flexibilitu nabízí tyto chráničky v kombinaci s přírubovými průchodkami KVT-W90. S měnícím se rozsahem instalace se použije jiná chránička a odpovídající vložka, zatímco průchodka a tím i výřez v rozváděči zůstává stejný.

Dělené kabelové chráničky je možné dodat v délce dle individuálního požadavku. Tím je možné zamezit nepotřebným zbytkům.

Definování vaší individuální délky:

Objednací čísla (např.):

Délka = 1.500 mm --> Objednací číslo 31200.01500

Všechny chráničky jsou dostupné i v metráži (násobky 0,5 m).

Specifikace

Materiál	Polypropylen
Teplota	-30 C° až 105 C°
Vlastnosti	UV stabilní

Výhody

■ Dodatečné úpravy, opravy a údržbu lze provádět snadno a rychle

Typy a velikosti výrobků



Obj.č. **31200.xxxxx**
EAN
Bal. **1**
Jmenovitý rozměr **NW 10**
Vnější průměr **13,6 mm**
Vnitřní průměr **8,7 mm**
Poloměr ohybu **25 mm**
(statický)



Obj.č. **31210.xxxxx** Určené pro **31410,**
EAN **CONFIX™ FWS 31411**
Bal. **1**
Jmenovitý **NW 14**
rozměr
Vnější průměr **18,5 mm**
Vnitřní průměr **12,5 mm**
Poloměr ohybu **35 mm**
(statický)



Obj.č. **31215.xxxxx** Určené pro **31413,**
EAN **CONFIX™ FWS 31414**
Bal. **1**
Jmenovitý **NW 16**
rozměr
Vnější průměr **21,5 mm**
Vnitřní průměr **16 mm**
Poloměr ohybu **40 mm**
(statický)

Obj.č. **31220.xxxxx**
EAN
Bal. **1**
Jmenovitý rozměr **NW 20**
Vnější průměr **25,5 mm**
Vnitřní průměr **19,5 mm**
Poloměr ohybu **45 mm**
(statický)



Obj.č. **31230.xxxxx** Určené pro **31416,**
EAN **CONFIX™ FWS 31417**
Bal. **1**
Jmenovitý rozměr **NW 23**
Vnější průměr **31 mm**
Vnitřní průměr **24,2 mm**
Poloměr ohybu **50 mm**
(statický)





Obj.č. **31235.xxxxx** Určené pro **31419,**
EAN CONFIX™ FWS **31420**
Bal. **1**
Jmenovitý **NW 29**
rozměr
Vnější průměr **35,5 mm**
Vnitřní průměr **27,3 mm**
Poloměr ohybu **90 mm**
(statický)



Obj.č. **31240.xxxxx** Určené pro **31422,**
EAN CONFIX™ FWS **31423**
Bal. **1**
Jmenovitý **NW 37**
rozměr
Vnější průměr **41,4 mm**
Vnitřní průměr **31 mm**
Poloměr ohybu **110 mm**
(statický)

Obj.č. **31250.xxxxx** Určené pro **31425,**
EAN **CONFIX™ FWS 31426**
Bal. **1**
Jmenovitý **NW 45**
rozměr
Vnější průměr **54 mm**
Vnitřní průměr **42,7 mm**
Poloměr ohybu **130 mm**
(statický)



Obj.č. **31260.xxxxx**
EAN
Bal. **1**
Jmenovitý **NW 70**
rozměr
Vnější průměr **79,8 mm**
Vnitřní průměr **66,5 mm**
Poloměr ohybu **190 mm**
(statický)

