

Razníky KEL-FW

pro přírubové rámečky KEL-FW, pro ocel, hliník, nerezovou ocel



Tyto razníky lze použít k vyražení speciálních výřezů pro přírubové objímky KEL-FW.

Max. pro 2 mm nerezovou ocel (verze V2A), plech ocel, hliník a plast.

Razníky jsou vhodné pro ruční i nožní prostřihovací nástroj s hydraulickou hlavou.

Rozsah dodávky: Razník, protikus, osa a plastový kufr

Specifikace

Materiál Ocel, kalená a leštěná

Třída hořlavosti

Výhody

- Speciální výřezy pro KEL-FW
- Robustní plastový kufr
- Vhodné pro ruční hydraulické prostřihovače firmy icotek i jiných výrobců

Typy a velikosti výrobků



Obj.č. **80100**
EAN **4251269335**
099
Bal. **1**
Se středovým
razídlm **4**
(počet)
Závít UNF **19 mm**
Prostřihovaný
materiál **Plast, Mild**
steel (St)
Max. tloušťka
plechu **2 mm**

Obj.č. **80194**
EAN **4251269335**
105
Bal. **1**
Se středovým **4**
razídem
(počet)
Závit UNF **19 mm**
Prostřihovaný **Nerezová**
materiál **ocel (V2A)**
Max. tloušťka **2 mm**
plechu



icotek[®]
smart cable management