

KT-DPF | Flexibilní průchodkové vložky, šedé


pyramidová vložka pro průměr kabelu 3-26 mm / IP54 / UL Type 12



Flexibilní vložky KT-DPF mají rozšířený rozsah průměrů. Jsou vhodné pro vývoj a montáž, kde nejsou přesně známy vnější průměry zaváděných kabelů.

Vložky KT-DPF nejsou dělené a nejsou tudíž vhodné pro zavádění konfekcionovaných kabelů.

Řezání KT-DPF před zaváděním kabelu: Uřízněte na průměru o 20% menším než požadovaný průměr kabelu.




Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody

- Velký rozsah průměrů od 3 do 26 mm při použití pouze 3 vložek
- Vhodné pro zavádění kabelů bez konektorů
- Méně skladových položek


Typy a velikosti výrobků



Obj.č. **41260**
EAN **4251269306730**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **1**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Délka **21 mm**
Šířka **21 mm**

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
attr.Klemmbereich kombiniert
Pro průměry kabelů


50 mm
33 mm
Kulatý kabel
3 - 12 mm
1 x 3 - 12 mm



Obj.č. **41261**
EAN **4251269306747**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **1**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Délka **41,5 mm**
Šířka **42 mm**

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
attr.Klemmbereich kombiniert
Pro průměry kabelů

59 mm
42 mm
Kulatý kabel
4 - 18 mm
1 x 4 - 18 mm



Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41262
4251269306754
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
attr.Klemmbereich kombiniert
Pro průměry kabelů

59 mm
42 mm
Kulatý kabel
14 - 26 mm
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management