

Dichtraupe

Selbstklebende aufgeschäumte PUR-Dichtung



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Bei den Schaltschrank-Bodenblechen KDR-BMP ist auf der Unterseite eine aufgeschäumte PUR Dichtung aufgeklebt. Diese bieten wir jetzt auch separat für individuelle Anwendungen an.

Die PUR Dichtung ist auf eine einseitig selbstklebende Trägerfolie aufgetragen und in 2 Breiten erhältlich. Die Länge beträgt jeweils 2150 mm. Die Höhe der Dichtung ergibt sich aus der jeweiligen Breite. Die PUR Dichtung lässt sich gut komprimieren und hat ein sehr gutes Rückstellverhalten.

Die Verlegung der PUR Dichtung ist sehr einfach: Schutzfolie entfernen, ankleben, fertig!

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Material | PUR-Schaum |
| Temperaturbereich | -40 C° bis 80 C° |
| Eigenschaften | halogenfrei, silikonfrei |

Vorteile

- Sehr einfache und schnelle Verlegung
- Einfache Verlegung um Ecken herum
- Sehr gutes Rückstellverhalten

Produktvarianten & Größen

Dichtraupe 6×3,5



| | |
|--------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | 43347 |
| EAN | 4251269332 |
| | 784 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Länge | 2.150 mm |
| Breite | 6 mm |
| Höhe | 3,5 mm |

Dichtraupe 9x5



| | |
|--------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | 43348 |
| EAN | 4251269332 |
| | 777 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Länge | 2.150 mm |
| Breite | 9 mm |
| Höhe | 5 mm |

icotek[®]
smart cable management