

Blechlocher CONFIX™

für Ausbrüche von CONFIX™ Schlauchdurchführungen



Mit diesen Blechlochern können die speziellen Ausbruchformen für die CONFIX™ Flanschwinkel für Welschläuche gestanzt werden.

Für max. 2 mm Edelstahl (V2A-Versionen), Stahlblech, Aluminium und Kunststoff.

Die Blechlocher sind für das Handhydraulikgerät und die Hydraulik-Fußpumpe geeignet. Für die Blechlocher FWS-A 50 / FWS-B 48 empfehlen wir ausschließlich die Hydraulik-Fußpumpe.

Lieferumfang:

- Stempel, Matrize und passende Hydraulikschraube
- Kontermutter
- 1 Kunststoffkoffer

Technische Daten

Material Stahl, gehärtet und brüniert

Brandklasse

Vorteile

- Für spezielle Ausbruchformen für CONFIX™ Flanschwinkel
- Hochwertiger gepolsterter Transportkoffer
- Kompatibel mit Hydraulik Handstanzen anderer Hersteller

Produktvarianten & Größen

Blechlocher FWS-A16/20 / FWS-B11/16



Art.-Nr.	80095	Max.	2 mm
EAN	4251269333	Wandstaerke	
	316		
Verpackungseinheit	1		
Anzahl	3		
Ankörnspitzen			
Passend für CONFIX™ FWS	FWS-A 16,		
	FWS B11,		
	FWS-B 16		
Gewinde UNF	19 mm		
Stanzmaterial	Kunststoff,		
	Stahl (St)		



Art.-Nr. **80195** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** Wandstaerke
354
Verpackungsei **1**
nheit
Anzahl **3**
Ankörnspitzen
Passend für **FWS-A 16,**
CONFIX™ FWS **FWS-A 20,**
FWS B11,
FWS-B 16
Gewinde UNF **19 mm**
Stanzmaterial **Edelstahl**
V2A



Art.-Nr. **80096** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** Wandstaerke
323
Verpackungsei **1**
nheit
Anzahl **3**
Ankörnspitzen
Passend für **FWS-A 25,**
CONFIX™ FWS **FWS-B 21**
Gewinde UNF **19 mm**
Stanzmaterial **Kunststoff,**
Stahl (St)



Art.-Nr. **80196** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** Wandstaerke
361
Verpackungsei **1**
nheit
Anzahl **3**
Ankörnspitzen
Passend für **FWS-A 25,**
CONFiX™ FWS **FWS-B 21**
Gewinde UNF **19 mm**
Stanzmaterial **Edelstahl**
V2A



Art.-Nr. **80097** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** Wandstaerke
330
Verpackungsei **1**
nheit
Anzahl **4**
Ankörnspitzen
Passend für **FWS-A 32,**
CONFiX™ FWS **FWS-B 29**
Gewinde UNF **19 mm**
Stanzmaterial **Kunststoff,**
Stahl (St)

Blechlocher FWS-A 32 / FWS-B 29 V2A

Art.-Nr. **80197** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** Wandstaerke
378
Verpackungsei **1**
nheit
Anzahl **4**
Ankörnspitzen
Passend für **FWS-A 32,**
CONFiX™ FWS **FWS-B 29**
Gewinde UNF **19 mm**
Stanzmaterial **Edelstahl**
V2A



Blechlocher FWS-A 40 / FWS-B 36

Art.-Nr. **80098** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** Wandstaerke
347
Verpackungsei **1**
nheit
Anzahl **4**
Ankörnspitzen
Passend für **FWS-A 40,**
CONFiX™ FWS **FWS-B 36**
Gewinde UNF **19 mm**
Stanzmaterial **Kunststoff,**
Stahl (St)



Blechlocher FWS-A 40 / FWS-B 36 V2A



Art.-Nr. **80198** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** Wandstaerke
385
Verpackungsei **1**
nheit
Anzahl **4**
Ankörnspitzen
Passend für **FWS-A 40,**
CONFiX™ FWS **FWS-B 36**
Gewinde UNF **19 mm**
Stanzmaterial **Edelstahl**
V2A

Blechlocher FWS-A 50 / FWS-B 48



Art.-Nr. **80099** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** Wandstaerke
255
Verpackungsei **1**
nheit
Anzahl **4**
Ankörnspitzen
Passend für **FWS-A 50,**
CONFiX™ FWS **FWS-B 48**
Gewinde UNF **19 mm**
Stanzmaterial **Kunststoff,**
Stahl (St)

Art.-Nr. **80199** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** Wandstaerke
262
Verpackungsei **1**
nheit
Anzahl **4**
Ankörnspitzen
Passend für **FWS-A 50,**
CONFIX™ FWS **FWS-B 48**
Gewinde UNF **19 mm**
Stanzmaterial **Edelstahl**
V2A

