

# Blechlocher KEL-FW

für Ausbrüche von KEL-FW Flanschwindeln



Mit diesen Blechlochern können die speziellen Ausbruchformen für die KEL-FW Flanschwinkel gestanzt werden.

Für max. 2 mm Edelstahl (V2A-Versionen), Stahlblech, Aluminium und Kunststoff.

Die Blechlocher sind für das Handhydraulikgerät und die Hydraulik-Fußpumpe geeignet. Für die Blechlocher empfehlen wir ausschließlich die Hydraulik-Fußpumpe.

## Lieferumfang:

- Stempel, Matrize und passende Hydraulikschraube
- Kontermutter
- 1 Kunststoffkoffer

## Technische Daten

**Material** Stahl, gehärtet und brüniert

**Brandklasse**

## Vorteile

- Für spezielle Ausbruchformen für KEL-FW Flanschwinkel
- Hochwertiger gepolsterter Transportkoffer
- Kompatibel mit Hydraulikstanzen anderer Hersteller

## Produktvarianten & Größen

**Blechlocher KEL-FW**



Art.-Nr. **80100**  
EAN **4251269335**  
**099**

Verpackungseinheit **1**

Anzahl **4**

Ankörnspitzen

Gewinde UNF **19 mm**

Stanzmaterial **Kunststoff,**  
**Stahl (St)**

Max. **2 mm**

Wandstärke

Art.-Nr. **80194**  
EAN **4251269335**  
**105**  
Verpackungseinheit **1**  
Anzahl **4**  
Ankörnspitzen  
Gewinde UNF **19 mm**  
Stanzmaterial **Edelstahl**  
**V2A**  
Max. **2 mm**  
Wandstaerke

