

# KTMB 183 | Mehrbereich-Kabeltüllen für KEL 183

für Leitungsdurchmesser 34 - 75 mm / IP54 / UL Type 12



Die Tülleneinsätze der Baureihe KTMB 183 kommen bei der Einführung von Leitungen bis zu 75 mm zum Einsatz. Hierzu passen die [Kabeleinführungsrahmen KEL 183](#).

Diese Mehrbereichstüllen sind nicht geteilt und haben eine vordefinierte Öffnung, durch die das Kabel hindurch geschoben werden muss.

Die Blindtülle KTMB-O ist komplett geschlossen, kann jedoch nach dem Ausschneiden der Membran (Kabeldurchmesser abzüglich 10 mm) auch als Mehrbereichstülle für Leitungen bis max. 55 mm verwendet werden.



## Technische Daten


<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Material</b>	Elastomer
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Temperaturbereich</b>	-40 C° bis 100 C°
<b>Eigenschaften</b>	halogenfrei, silikonfrei

## Vorteile

- Kabeleinführung von Leitungen bis 75 mm im Durchmesser
- Schräges Einfahren von unflexiblen Leitungen möglich

## Produktvarianten & Größen


### KTMB-O



Art.-Nr.	<b>41410</b>
EAN	<b>4251269307133</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>
Länge	<b>91 mm</b>
Breite	<b>86 mm</b>
Höhe	<b>19 mm</b>


Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Blindtülle	<b>1</b>
Klemmbereich	<b>Blindtülle</b>

### KTMB-P



Art.-Nr.	<b>41415</b>
EAN	<b>4251269307140</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>
Länge	<b>91 mm</b>
Breite	<b>86 mm</b>

Höhe	<b>19 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Klemmbereich	<b>34 - 44 mm</b>
Klemmbereich	<b>1 x 34 - 44 mm</b>


**KTMB-Q**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41420**  
**4251269307157**  
**1**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**91 mm**  
**86 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Klemmbereich  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**44 - 54 mm**  
**1 x 44 - 54 mm**


**KTMB-R**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41425**  
**4251269307164**  
**1**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**91 mm**  
**86 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**54 - 64 mm**  
**1 x 54 - 64 mm**

**KTMB-S**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41430**  
**4251269307171**  
**1**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**91 mm**  
**86 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**64 - 75 mm**  
**1 x 64 - 75 mm**