

# CONFIX™ WST Kabelschutzschläuche, teilbar

für Leitungen mit Stecker



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Die Wellschläuche der Serie CONFIX™ WST sind 2-teilig und bieten daher die Möglichkeit, konfektionierte Kabel, Leitungen oder auch ganze Leitungssätze aufzunehmen und nachträglich zu installieren. In Verbindung mit den Kabelverschraubungen KVT-W90 oder den Flanschgehäusen KEL-FG bieten diese eine hohe Flexibilität, da der Schlaucheinlass durch die Tülleneinsätze KT und nicht unmittelbar durch die Verschraubungsgröße definiert wird.

Die Länge des Wellschlauches kann individuell nach Vorgabe angepasst werden. Somit können nicht benötigte Reststücke vermieden werden.

## Bestimmen sie Ihre individuelle Länge:

Bestellnummern (Bsp.):

Länge = 1.500 mm --> Best.Nr. 31200.01500

**Alle Schläuche sind als Meterware (0.5 m-Schritte) bestellbar.**

## Technische Daten

Material	Polypropylen
Temperaturbereich	-30 C° bis 105 C°
Eigenschaften	UV-beständig

## Vorteile

- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar

## Produktvarianten & Grössen

CONFIX™ WST NW 10



Art.-Nr. **31200.xxxxx**  
EAN  
Verpackungseinheit **1**  
Nennweite **NW 10**  
Aussendurchmesser **13,6 mm**  
Innendurchmesser **8,7 mm**  
Biegeradius **25 mm**  
(statisch)

**CONFIX™ WST NW 14**



Art.-Nr. **31210.xxxxx** Passend für **31410,**  
EAN **CONFIX™ FWS 31411**  
Verpackungsei **1**  
nheit  
Nennweite **NW 14**  
Aussendurchm **18,5 mm**  
esser  
Innendurchm **12,5 mm**  
sser  
Biegeradius **35 mm**  
(statisch)

**CONFIX™ WST NW 16**



Art.-Nr. **31215.xxxxx** Passend für **31413,**  
EAN **CONFIX™ FWS 31414**  
Verpackungsei **1**  
nheit  
Nennweite **NW 16**  
Aussendurchm **21,5 mm**  
esser  
Innendurchm **16 mm**  
sser  
Biegeradius **40 mm**  
(statisch)

CONFIX™ WST NW 20

Art.-Nr. **31220.xxxxx**  
EAN  
Verpackungsei  
nheit **1**  
Nennweite **NW 20**  
Aussendurchm **25,5 mm**  
esser  
Innendurchme **19,5 mm**  
sser  
Biegeradius **45 mm**  
(statisch)



CONFIX™ WST NW 23

Art.-Nr. **31230.xxxxx** Passend für **31416,**  
EAN **CONFIX™ FWS 31417**  
Verpackungsei  
nheit **1**  
Nennweite **NW 23**  
Aussendurchm **31 mm**  
esser  
Innendurchme **24,2 mm**  
sser  
Biegeradius **50 mm**  
(statisch)



**CONFIX™ WST NW 29**



Art.-Nr. **31235.xxxxx** Passend für **31419,**  
EAN **31235 31235 31235 31235 31235** CONFIX™ FWS **31420**  
Verpackungsei **1**  
nheit  
Nennweite **NW 29**  
Aussendurchm **35,5 mm**  
esser  
Innendurchm **27,3 mm**  
sser  
Biegeradius **90 mm**  
(statisch)

**CONFIX™ WST NW 37**



Art.-Nr. **31240.xxxxx** Passend für **31422,**  
EAN **31240 31240 31240 31240 31240** CONFIX™ FWS **31423**  
Verpackungsei **1**  
nheit  
Nennweite **NW 37**  
Aussendurchm **41,4 mm**  
esser  
Innendurchm **31 mm**  
sser  
Biegeradius **110 mm**  
(statisch)

**CONFIX™ WST NW 45**

Art.-Nr. **31250.xxxxx** Passend für **31425,**  
EAN **CONFIX™ FWS 31426**  
Verpackungsei **1**  
nheit  
Nennweite **NW 45**  
Aussendurchm **54 mm**  
esser  
Innendurchme **42,7 mm**  
sser  
Biegeradius **130 mm**  
(statisch)



**CONFIX™ WST NW 70**

Art.-Nr. **31260.xxxxx**  
EAN  
Verpackungsei **1**  
nheit  
Nennweite **NW 70**  
Aussendurchm **79,8 mm**  
esser  
Innendurchme **66,5 mm**  
sser  
Biegeradius **190 mm**  
(statisch)



