

KEL-JUMBO | Kabeleinführungsleisten, teilbar

für Leitungsdurchmesser bis Ø 65 mm / IP54 / UL Type 12



Die Baureihe KEL-JUMBO ermöglicht die Einführung und Abdichtung (IP54) von Versorgungsleitungen und Schläuchen mit Durchmesser bis zu 65 mm.

Durch innovative Konstruktionsdetails der Kabeltüllen KTF können Biegungen der Leitungen durch einen "schwimmenden" Bereich ausgeglichen werden.

Wir empfehlen, runde Ausbrüche vorzunehmen, die etwa 15 - 20% größer sein sollten als der Kabeldurchmesser. Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

Dieses Produkt ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar: Mit Stahlschrauben oder Edelstahlschrauben. Bitte fragen Sie ihre gewünschte Variante bei uns an oder nutzen Sie hierzu unseren [Baugruppen-Konfigurator](#).

IP54

UL TYPE
12

UL
US

RIWA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 140 C°
Eigenschaften	vibrationssicher, UV-beständig, silikonfrei, rostfrei (V2A-Versionen), halogenfrei
Montageart	Schrauben
Aufbauhöhe	35 mm


Vorteile

- Kabeleinführung von Leitungen bis 65 mm im Durchmesser
- Schräges Einfahren von unflexiblen Leitungen möglich
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Zugentlastung gemäß DIN EN 62444


Produktvarianten & Grössen

KEL-JUMBO 1	Art.-Nr.	42360	Höhe	35 mm
	EAN	4251269308550	Aufbauhöhe	35 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	78 x 80.5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	65 mm	Durchmesser Schraublöcher	7 mm
	Länge	110 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	116 mm	Bestückbar mit Tüllen	1 x KTF

KEL-JUMBO 1 V2A	Art.-Nr.	42360.200	Höhe	35 mm
	EAN	4251269308567	Aufbauhöhe	35 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	78 x 80.5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	65 mm	Durchmesser Schraublöcher	7 mm
	Länge	110 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	116 mm	Bestückbar mit Tüllen	1 x KTF

KEL-JUMBO 2

Art.-Nr.	42350	Höhe	35 mm
EAN	4251269308536	Aufbauhöhe	35 mm
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	168 x 80.5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	65 mm	Durchmesser Schraublöcher	7 mm
Länge	200 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	116 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x KTF

KEL-JUMBO 2 V2A

Art.-Nr.	42350.200	Höhe	35 mm
EAN	4251269308543	Aufbauhöhe	35 mm
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	168 x 80.5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	65 mm	Durchmesser Schraublöcher	7 mm
Länge	200 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	116 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x KTF

icotek[®]
smart cable management