

# KEL-DPR | Pasacables de membrana

de alta densidad de cables / hasta IP65



La placa pasacables KEL-DPR 24 se basa en la acreditada KEL-DP 24, pero tiene un marco de refuerzo de polipropileno integrado. Con la KEL-DPR 24 se pueden insertar hasta 48 cables de 1 a 16,1 mm y conseguir un sellado conforme a IP65. La entrada de cables KEL-DPR 24 se adapta a los recortes estándar para conectores de alta resistencia de 24 polos.

Cables y eléctricos y tubos neumáticos pueden montarse en cuestión de segundos. La membrana correspondiente se perfora y los cables simplemente se introducen. **El pasacables KEL-DPR también permite que los cables se enruten a través de la parte posterior de la placa.** Las membranas perforadas pueden sellarse con [tapones ST-B](#).

**Existe una versión con casquillos roscados M4 para atornillar por detrás. Consúltenos sobre la variante que desea.**

IP54

IP55

IP64

IP65

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE




## Especificaciones

<b>Protección IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65
<b>Material</b>	Elastómero Marco base: Polipropileno
<b>Combustibilidad</b>	UL94-V0, autoextinguible
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40 C° hasta 90 C°
<b>Propiedades</b>	Libre de halógenos, Libre de silicona
<b>Opciones de montaje</b>	Montaje con tornillos

## Ventajas y beneficios


- Alivio de la tensión gracias a la membrana reforzada
- Estanqueidad conforme a IP65
- Instalación muy rápida
- Muy alta densidad de cableado
- Los cables pueden pasarse por ambos lados
- Adecuado para recortes normalizados
- Disponible opcionalmente con casquillos roscados M4

## Tipos y tamaños de productos




Ref.	<b>46500</b>
EAN	<b>4251269335303</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>12</b>
Máximo diámetro del cable	<b>15 mm</b>
Color	<b>Negro</b>
Largo	<b>147 mm</b>

Ancho	<b>58 mm</b>
Altura	<b>10,6 mm</b>
Altura de montaje	<b>9,1 mm</b>
Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Rango de sujeción	<b>12 x 1 - 15 mm</b>




Ref.	<b>46501</b>
EAN	<b>4251269335310</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>17</b>
Máximo diámetro del cable	<b>12,6 mm</b>
Color	<b>Negro</b>
Largo	<b>147 mm</b>

Ancho	<b>58 mm</b>
Altura	<b>10,6 mm</b>
Altura de montaje	<b>9,1 mm</b>
Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Rango de sujeción	<b>5 x 1 - 10.5 mm</b> <b>12 x 1 - 12.6 mm</b>




Ref. **46502**  
EAN **4251269335327**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **25**  
Máximo diámetro del cable **12,1 mm**  
Color **Negro**  
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **10,6 mm**  
Altura de montaje **9,1 mm**  
Recorte **112 x 36 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**  
Rango de sujeción **18 x 1 - 6.5 mm**  
**7 x 1 - 12.1 mm**



Ref. **46503**  
EAN **4251269335334**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **26**  
Máximo diámetro del cable **16,1 mm**  
Color **Negro**  
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **10,6 mm**  
Altura de montaje **9,1 mm**  
Recorte **112 x 36 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**  
Rango de sujeción **16 x 1 - 6.5 mm**  
**4 x 1 - 12.1 mm**  
**4 x 1 - 16.1 mm**



Ref. **46504**  
EAN **4251269335341**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **48**  
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
Color **Negro**  
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**  
Altura **10,6 mm**  
Altura de montaje **9,1 mm**  
Recorte **112 x 36 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**  
Rango de sujeción **48 x 1 - 6.5 mm**