

Matrices CONFIX™

para codo-bridas CONFIX™ FWS, para acero, aluminio y acero inoxidable



Estas punzonadoras pueden ser usadas para agujerear troqueles especiales para los requerimientos de los KEL-FW.

Para máximo de 2 mm en acero inoxidable (versiones V2A), acero, aluminio o plástico.

Las troqueles están disponibles para punzonadoras manuales o hidráulicas de pie. Para las matrices recomendamos únicamente la punzonadora hidráulica de pie.

Incluido en el envío:

- Matriz, troquel y tornillo sin fin
- Estuche de plástico resistente

Especificaciones

Material Acero templado y pavonado

Combustibilidad

Ventajas y beneficios

- Para recortes especiales para codo-bridas KEL-FW
- Maleta de transporte acolchada de alta calidad
- Disponible para punzonadora hidráulica de icotek u otros fabricantes

Tipos y tamaños de productos

Matriz KEL-FW



Ref.	80100
EAN	4251269335099
Unidad de embalaje	1
Punteras de centrado (número)	4
Rosca UNF	19 mm
Material punzonable	Plástico, Mild steel (St)
Espesor máximo de pared	2 mm



Ref.	80194
EAN	4251269335
	105
Unidad de embalaje	1
Punteras de centrado (número)	4
Rosca UNF	19 mm
Material punzón	Acero inoxidable V2A
Espesor máximo de pared	2 mm