

# KEL-JUMBO | Pasamuros partido

para cables con diámetros de hasta 65 mm / IP54 / UL Type 12



El pasamuros KEL-JUMBO para la instalación de cables y tubos, con un diámetro de hasta 65 mm, es especialmente apropiado para cables (o conectores) de gran diámetro.

El diseño innovador del [inserto con membrana flexible](#), ofrece una flexibilidad y un ajuste de posición para cables más grandes y más rígidos.

Recomendamos recortes redondos, que se pueden hacer, utilizando punzonadoras estándar.

Sugerencia de recorte: diámetro de cable + 15 - 20%

Se incluye una junta de goma plana en el envío.

IP54

UL TYPE  
12

C  
UL  
US

RI  
A

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 140 C°
Propiedades	A prueba de vibración, Resistente a rayos UV, Libre de silicona, anticorrosivo (versión V2A), Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos
Altura de montaje	35 mm

## Ventajas y beneficios


- Instalación de cables de hasta 65 mm
- Es posible instalar cables rígidos en ángulo
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Sistema antitracción de acuerdo a la norma EN 62444

## Tipos y tamaños de productos




Ref.	<b>42360</b>
EAN	<b>4251269308550</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Máximo diámetro del cable	<b>65 mm</b>
Largo	<b>110 mm</b>
Ancho	<b>116 mm</b>

Altura	<b>35 mm</b>
Altura de montaje	<b>35 mm</b>
Recorte	<b>78 x 80.5 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>7 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Adecuado para insertos	<b>1 x KTF</b>




Ref. **42360.200**  
EAN **4251269308567**  
Unidad de embalaje **1**  
Para número máximo de cables **1**  
Máximo diámetro del cable **65 mm**  
Largo **110 mm**  
Ancho **116 mm**

Altura **35 mm**  
Altura de montaje **35 mm**  
Recorte **78 x 80.5 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **7 mm**  
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**  
Adecuado para insertos **1 x KTF**



Ref. **42350**  
EAN **4251269308536**  
Unidad de embalaje **1**  
Para número máximo de cables **2**  
Máximo diámetro del cable **65 mm**  
Largo **200 mm**  
Ancho **116 mm**

Altura **35 mm**  
Altura de montaje **35 mm**  
Recorte **168 x 80.5 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **7 mm**  
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**  
Adecuado para insertos **2 x KTF**



Ref. **42350.200**  
EAN **4251269308543**  
Unidad de embalaje **1**  
Para número máximo de cables **2**  
Máximo diámetro del cable **65 mm**  
Largo **200 mm**  
Ancho **116 mm**

Altura **35 mm**  
Altura de montaje **35 mm**  
Recorte **168 x 80.5 mm**  
Número de agujeros para tornillos **4**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **7 mm**  
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**  
Adecuado para insertos **2 x KTF**