

KT-DPF | Insertos con gamas múltiples, negro

en forma de pirámide para cables con Ø 3 -26 mm / IP54



IP54

RIFA

ECOLAB
certified



RoHS
compliant



Made in
Germany

Los insertos en forma de pirámide KT-DPF aceptan una gran variedad de diámetros de cables. Una gran ventaja, cuando no se conoce de antemano, cuál es el diámetro exacto del cable. Gracias a la flexibilidad y forma piramidal única, la entrada de cables y el posicionamiento flexible es mucho más fácil, comparado con el uso de prensaestopas convencionales.

Los insertos negros tienen una mayor resistencia química, por ejemplo contra aceites agresivos, refrigerantes, etc.

Los insertos KT-DPF no son partidos, y por ello, solamente se pueden utilizar para cables sin conectores. La gama de modelos KT-DPF pequeños está diseñada para diámetros de cables desde 3 hasta 12 mm. Los insertos grandes KT-DPF aceptan una gran variedad de diámetros de cables desde 4 hasta 26 mm.

Se recomienda colocar un sistema antitracción adicional, para cables como parte de la instalación.

Corte de los insertos KT-DPF: diámetro de cables menor del 20%.


Especificaciones

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Protección IP (EN 60529) | IP54 |
| Material | Elastómero |
| Combustibilidad | UL94-HB |
| Temperatura de funcionamiento | -30 C° hasta 90 C° |
| Propiedades | Alta resistencia a productos químicos |

Ventajas y beneficios


- Rango de sujeción de 3 hasta 26 mm con solo 3 insertos
- Ideal para conectar localmente cables no conectorizados
- Fácil almacenamiento

Tipos y tamaños de productos




Ref. **41360**
EAN **4251269307102**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura **50 mm**
Altura de montaje **33 mm**
attr.Klemmbereich kombiniert **3 - 12 mm**
Rango de sujeción **1 x 3 - 12 mm**



Ref. **41361**
EAN **4251269307119**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **59 mm**
Altura de montaje **42 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
attr.Klemmbereich kombiniert **4 - 18 mm**
Rango de sujeción **1 x 4 - 18 mm**



Ref. **41362**
EAN **4251269307126**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **59 mm**
Altura de montaje **42 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
attr.Klemmbereich kombiniert **14 - 26 mm**
Rango de sujeción **1 x 14 - 26 mm**

icotek[®]
smart cable management