

QTMB | Insertos con gamas múltiples para sistemas QUICK

para cables con Ø 14 -29 mm / IP54



Los insertos QTMB para cables con conectores se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables:

- [Pasamuros partidos KEL-QUICK](#)
- [Prensaestopas partidos QVT-CLICK](#)

La innovadora membrana permite el enrutamiento de cables cuyo diámetro puede variar hasta de 3 mm.

Con el QTMB, por primera vez se pueden enrutar incluso cables con áreas de sujeción de hasta 29 mm.

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos


Ventajas y beneficios

- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Con solo 7 insertos pasacable se sujeta un rango de 14 a 29 mm
- Innovativo corte estriado para mayor sujeción
- Nueva membrana de alta flexibilidad


Tipos y tamaños de productos



Ref.	42545	Altura de montaje	2 mm
EAN	4251269321634	Inserto ciego	1
Unidad de embalaje	10	Rango de sujeción	Inserto ciego
Color	gris (similar RAL 7035)		
Largo	40 mm		
Ancho	39 mm		
Altura	17 mm		




Ref.	42515	Altura	17 mm
EAN	4251269321603	Altura de montaje	2 mm
Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
Para número máximo de cables	1	Rango de sujeción	14 - 17 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Rango de sujeción	1 x 14 - 17 mm
Largo	40 mm		
Ancho	39 mm		




Ref. **42516**
EAN **4251269321986**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **16 - 19 mm**
Rango de sujeción **1 x 16 - 19 mm**




Ref. **42517**
EAN **4251269321610**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **18 - 21 mm**
Rango de sujeción **1 x 18 - 21 mm**




Ref. **42518**
EAN **4251269321627**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **20 - 23 mm**
Rango de sujeción **1 x 20 - 23 mm**




Ref. **42519**
EAN **4251269322723**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **22 - 25 mm**
Rango de sujeción **1 x 22 - 25 mm**



Ref. **42520**
EAN **4251269322730**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **24 - 27 mm**
Rango de sujeción **1 x 24 - 27 mm**



Ref. **42521**
EAN **4251269322747**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **26 - 29 mm**
Rango de sujeción **1 x 26 - 29 mm**

