

# KT-SC | Insertos con gamas múltiples

para cables con Ø 4 - 28 mm / IP54



IP54

RISA

HL3  
EN 45545-2

E45  
Ei30  
EN 45545-3

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Los insertos KT-SC son idóneos para aplicaciones donde no se conoce el diámetro de los cables individuales, p.ej. a pie de obra, cables no conocidos.

En función del cable o tubo a pasar se van quitando capas de la membrana sin necesidad de ningún cutter o herramienta. Para ello sólo es necesario hacer un agujero en el contorno del aro a eliminar, el resto sale fácilmente. La forma interna restante es siempre circular, con lo que se garantiza un perfecto sellado.

**Quite capas de la membrana:** diámetro de cable menor del 15-25%. Los diámetros correspondientes están marcados en los insertos.

El inserto KT-SC está basado en los insertos KT y permite el paso de cables y tubos neumáticos con diámetros entre 4 y 28mm.

Los insertos KT-SC no son partidos y por lo tanto no pueden ser usados con cables conectorizados.

## Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

## Ventajas y beneficios

- Rango de sujeción de 4 hasta 28 mm
- Fácil almacenaje
- Los aros circulares se quitan con facilidad
- Es posible instalar cables rígidos en ángulo
- Ideal para conectar localmente cables no conectorizados

## Tipos y tamaños de productos


### KT-SC grande



Ref.	<b>41485</b>
EAN	<b>4251269321474</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Largo	<b>41,5 mm</b>
Ancho	<b>42 mm</b>

Altura	<b>19 mm</b>
Altura de montaje	<b>2 mm</b>
Para tipo de cable	<b>Cable redondo</b>
Rango de sujeción	<b>5 - 28 mm</b>
Rango de sujeción	<b>1 x 5 - 28 mm</b>

### KT-SC pequeño



Ref.	<b>41490</b>
EAN	<b>4251269331329</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Largo	<b>21 mm</b>
Ancho	<b>21 mm</b>

Altura	<b>19 mm</b>
Altura de montaje	<b>2 mm</b>
Para tipo de cable	<b>Cable redondo</b>
Rango de sujeción	<b>4 - 12 mm</b>
Rango de sujeción	<b>1 x 4 - 12 mm</b>

