

KTMB 183 | Insertos para pasamuros KEL 183

para paso de cables de rango amplio (Ø 34 - 75 mm) / IP54 / UL Type 12



Los insertos KTMB-P hasta KTMB-S son adecuados para diámetros de cables de hasta 75 mm. Estos insertos se pueden utilizar con [pasamuros KEL 183](#).

Estos insertos de gamas múltiples, no son partidos y tienen una zona definida, para pasar el cable (sin conector) a través.

El inserto ciego KTMB-O acepta tamaños de cables dentro de unas gamas especificadas. La membrana del KTMB-O se puede punzonar o cortar (diámetro de cable menos 10 mm) para cables hasta 55 mm de diámetro.




Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de halógenos, Libre de silicona

Ventajas y beneficios


- Instalación de cables de hasta 75 mm
- Es posible instalar cables rígidos en ángulo

Tipos y tamaños de productos




Ref.	41410
EAN	4251269307133
Unidad de embalaje	1
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	91 mm
Ancho	86 mm
Altura	19 mm

Altura de montaje	2 mm
Inserto ciego	1
Rango de sujeción	Inserto ciego




Ref.	41415
EAN	4251269307140
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	1
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	91 mm
Ancho	86 mm

Altura	19 mm
Altura de montaje	2 mm
Para tipo de cable	Cable redondo
Rango de sujeción	34 - 44 mm
Rango de sujeción	1 x 34 - 44 mm




Ref. **41420**
EAN **4251269307157**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **91 mm**
Ancho **86 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Rango de sujeción **44 - 54 mm**
Rango de sujeción **1 x 44 - 54 mm**



Ref. **41425**
EAN **4251269307164**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **91 mm**
Ancho **86 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **54 - 64 mm**
Rango de sujeción **1 x 54 - 64 mm**



Ref. **41430**
EAN **4251269307171**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **91 mm**
Ancho **86 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **64 - 75 mm**
Rango de sujeción **1 x 64 - 75 mm**