

KVT 80 | Prensaestopas partido

para cables conectorizados, para recorte M80 / IP54 / UL Type 12



Los prensaestopas partidos KVT 80 están diseñados para el paso y sellado de cables con conectores o mazos de cables completos.

Al ensamblar las dos mitades del marco con los tornillos suministrados, los insertos ofrecen una presión suficiente en los cables conectados, para obtener un nivel alto de sistema antitracción. El KVT 80 se puede utilizar en una pared con un grosor desde 1,5 mm hasta 10 mm. Se incluye una junta de goma plana en el envío.

Nota:

Para el montaje del KVT 80 en chapa de metal, recomendamos los siguientes valores de esfuerzo de torsión:

chapa 1.5 mm = 1 Nm | chapa 2 - 10 mm = 1.5 Nm

IP54

UL TYPE
12

C
UL
US

RIA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Policarbonato
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-30 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos

Ventajas y beneficios


- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados.
- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Alta densidad de cableado, gran variedad de insertos
- Montaje rápido y fácil desde la parte frontal
- Sistema antitracción de acuerdo a la norma EN 62444

Tipos y tamaños de productos




Ref.	45237
EAN	4251269311376
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	24
Máximo diámetro del cable	17 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Diámetro externo	100 mm

Altura de montaje	16 mm
Recorte métrico	M80
Recorte circular	80 mm
Adecuado para insertos	6 x KT pequeño




Ref.	45238
EAN	4251269311383
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	24
Máximo diámetro del cable	17 mm
Color	Negro
Diámetro externo	100 mm

Altura de montaje	16 mm
Recorte métrico	M80
Recorte circular	80 mm
Adecuado para insertos	6 x KT pequeño



Ref. **45236**
EAN **4251269311369**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Diámetro externo **100 mm**

Altura de montaje **16 mm**
Recorte métrico **M80**
Recorte circular **80 mm**
Adecuado para insertos **2 x KT pequeño**
1 x KT grande



Ref. **45239**
EAN **4251269311390**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Color **Negro**
Diámetro externo **100 mm**

Altura de montaje **16 mm**
Recorte métrico **M80**
Recorte circular **80 mm**
Adecuado para insertos **2 x KT pequeño**
1 x KT grande

icotek[®]
smart cable management