

KVT-ER | Prensaestopas partido

para cables conectorizados, roscas M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



KVT-ER son prensaestopas partidos para paso y sellado de cables con conectores o mazos de cables completos, con diámetros desde 1 a 16 mm (KT 1 - 15) y de 13 a 35 mm (KTG 13 - KT 34).

Los tamaños de KVT-ER se basan en recortes estándar métricos M25, M32, M50 y M63. Se incluyen contratuercas hexagonales en el envío. Para el montaje, recomendamos apretar los tornillos de la tapa con un máximo de 2 Nm.

Debido a la junta insertada y, si se utilizan insertos de un solo agujero, el KVT-ER proporciona una clasificación de protección certificada IP66/IP68 / UL type 12/4X*.

*4X sólo para uso interior

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

UL
US

RI
R

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	cuerpo: Polipropileno Junta de estanqueidad: Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 110 C°
Propiedades	Libre de halógenos, Libre de silicona
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca

Ventajas y beneficios


- Grado de protección certificado IP66/IP68 de acuerdo con la norma EN 60529
- Sistema antitracción de acuerdo a la norma EN 62444
- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Alta densidad de cableado
- Apropiado para recortes métricos
- Se incluye contratuerca hexagonal en el envío
- Gran estabilidad, resistente a las vibraciones

Tipos y tamaños de productos




Ref.	45450
EAN	4251269319716
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	15 mm
Color	Negro
Diámetro externo	46 mm

Altura de montaje	20 mm
Recorte métrico	M25
Recorte circular	25,3 mm
Rosca	M25 x 1,5
Longitud de rosca	18 mm
Adecuado para insertos	1 x KT pequeño




Ref.	45452
EAN	4251269318900
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	16 mm
Color	Negro
Diámetro externo	46 mm

Altura de montaje	20 mm
Recorte métrico	M32
Recorte circular	32,3 mm
Rosca	M32 x 1,5
Longitud de rosca	18 mm
Adecuado para insertos	1 x KT pequeño




Ref. **45454**
EAN **4251269318917**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **2**
Máximo diámetro del cable **16 mm**
Color **Negro**
Diámetro externo **63 mm**

Altura de montaje **20 mm**
Recorte métrico **M50**
Recorte circular **50,4 mm**
Rosca **M50 × 1,5**
Longitud de rosca **20,5 mm**
Adecuado para insertos **2 x KT pequeño**



Ref. **45456**
EAN **4251269318931**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **16 mm**
Color **Negro**
Diámetro externo **75 mm**

Altura de montaje **20 mm**
Recorte métrico **M63**
Recorte circular **63,4 mm**
Rosca **M63 × 1,5**
Longitud de rosca **20,5 mm**
Adecuado para insertos **4 x KT pequeño**



Ref. **45455**
EAN **4251269318924**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Color **Negro**
Diámetro externo **75 mm**

Altura de montaje **20 mm**
Recorte métrico **M63**
Recorte circular **63,4 mm**
Rosca **M63 × 1,5**
Longitud de rosca **20,5 mm**
Adecuado para insertos **1 x KT grande**