



IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

UL US In progress

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Polyamidi
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

	Osa nro. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Pituus Leveys	54300 4251269332524 5 12 15 mm 72 mm 67 mm	Korkeus Asennuskorkeus Leikkauskoko metrinen Leikkauskoko pyöreä Kierteet Kierteen pituus Sopivat tiivisteosat	53 mm 39,4 mm M32 32,3 mm M32 x 1,5 13,6 mm 3 x KT pieni
--	---	---	--	---

	Osa nro. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Pituus Leveys	54301 4251269332531 5 24 15 mm 94,5 mm 87 mm	Korkeus Asennuskorkeus Leikkauskoko metrinen Leikkauskoko pyöreä Kierteet Kierteen pituus Sopivat tiivisteosat	53 mm 39,4 mm M50 50,4 mm M50 x 1,5 13,6 mm 6 x KT pieni
--	---	---	--	---

	Osa nro. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Pituus Leveys	54302 4251269332548 1 36 15 mm 115 mm 104 mm	Korkeus Asennuskorkeus Leikkauskoko metrinen Leikkauskoko pyöreä Kierteet Kierteen pituus Sopivat tiivisteosat	53 mm 39,4 mm M63 63,4 mm M63 x 1,5 13,6 mm 9 x KT pieni
--	---	---	--	---



Osa nro.

54303

Korkeus

53 mm

EAN

4251269332555

Asennuskorkeus

39,4 mm

Pakkausyksikkö

1

Leikkauskoko metrinen

M75

Kaapelien max. lukumäärä

36

Leikkauskoko pyöreä

75,5 mm

Kaapelin max. halkaisija

15 mm

Kierteet

M75 x 1,5

Pituus

140 mm

Kierteen pituus

13,6 mm

Leveys

125 mm

Sopivat tiivisteosat

12 x KT pieni

icotek[®]
smart cable management