

IP54

UL TYPE
12

C
UL
US

RI
A

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polyamidi
Palamislukku	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, UV-kestävä, silikoniton, Korrosioonkestävä (V2A-versiot), halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys
Asennuskorkeus	35 mm


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	42360
EAN	4251269308550
Pakkausyksikkö	1
Kaapelien max. lukumäärä	1
Kaapelin max. halkaisija	65 mm
Pituus	110 mm
Leveys	116 mm

Korkeus	35 mm
Asennuskorkeus	35 mm
Leikkauskoko	78 x 80.5 mm
Ruuvireikien määrä	4
Ruuvireikien halkaisijat	7 mm
Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Sopivat tiivisteosat	1 x KTF




Osa nro.	42360.200
EAN	4251269308567
Pakkausyksikkö	1
Kaapelien max. lukumäärä	1
Kaapelin max. halkaisija	65 mm
Pituus	110 mm
Leveys	116 mm

Korkeus	35 mm
Asennuskorkeus	35 mm
Leikkauskoko	78 x 80.5 mm
Ruuvireikien määrä	4
Ruuvireikien halkaisijat	7 mm
Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Sopivat tiivisteosat	1 x KTF



Osa nro.	42350	Korkeus	35 mm
EAN	4251269308536	Asennuskorkeus	35 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	168 × 80.5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	65 mm	Ruuvireikien halkaisijat	7 mm
Pituus	200 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	116 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KTF



Osa nro.	42350.200	Korkeus	35 mm
EAN	4251269308543	Asennuskorkeus	35 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	168 × 80.5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	65 mm	Ruuvireikien halkaisijat	7 mm
Pituus	200 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	116 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KTF

icotek[®]
smart cable management