



IP54

RISA

ECOLAB
certified



RoHS
compliant




Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Elastomeeri
Palamislukokka	UL94-HB
Lämpötila	-30 C° ... 90 C°
Ominaisuudet	Korkea kemiallinen kestävyys


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	41360
EAN	4251269307102
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	1
Väri	Musta
Pituus	21 mm
Leveys	21 mm

Korkeus	50 mm
Asennuskorkeus	33 mm
attr.Klemmbereich kombiniert	3 - 12 mm
Puristusalue	1 x 3 - 12 mm



Osa nro.	41361
EAN	4251269307119
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	1
Väri	Musta
Pituus	41,5 mm
Leveys	42 mm

Korkeus	59 mm
Asennuskorkeus	42 mm
Kaapelityypille	Pyöreä kaapeli
attr.Klemmbereich kombiniert	4 - 18 mm
Puristusalue	1 x 4 - 18 mm



Osa nro.	41362
EAN	4251269307126
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	1
Väri	Musta
Pituus	41,5 mm
Leveys	42 mm

Korkeus	59 mm
Asennuskorkeus	42 mm
Kaapelityypille	Pyöreä kaapeli
attr.Klemmbereich kombiniert	14 - 26 mm
Puristusalue	1 x 14 - 26 mm

