



IP54

RIA

HL3
EN 45545-2

E45
Ei30
EN 45545-3

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41485
4251269321474
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
5 - 28 mm
1 x 5 - 28 mm



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41490
4251269331329
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
4 -12 mm
1 x 4 - 12 mm