



IP54

UL TYPE
12

UL
US

RIIA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Elastomeeri
Palamislukka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	halogeeniton, silikoniton

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Väri
Pituus
Leveys
Korkeus

41410
4251269307133
1
Harmaa (RAL 7035)
91 mm
86 mm
19 mm

Asennuskorkeus
Umpitiivisteosa
Puristusalue

2 mm
1
Umpitiivisteosa




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41415
4251269307140
1
1
Harmaa (RAL 7035)
91 mm
86 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
34 - 44 mm
1 x 34 - 44 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41420
4251269307157
1
1
Harmaa (RAL 7035)
91 mm
86 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Puristusalue
Puristusalue

19 mm
2 mm
44 - 54 mm
1 x 44 - 54 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41425
4251269307164
1
1
Harmaa (RAL 7035)
91 mm
86 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
54 - 64 mm
1 x 54 - 64 mm



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41430
4251269307171
1
1
Harmaa (RAL 7035)
91 mm
86 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
64 - 75 mm
1 x 64 - 75 mm

icotek[®]
smart cable management