



IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Elastomeeri Runko: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	42601	Keystone-liitin	-
EAN	4251269323003		
Pakkausyksikkö	10		
Pituus	40 mm		
Leveys	39 mm		
Korkeus	17 mm		
Asennuskorkeus	2 mm		



Osa nro.	42644	Keystone-liitin	USB 3.0
EAN	4251269325199		
Pakkausyksikkö	1		
Pituus	40 mm		
Leveys	39 mm		
Korkeus	17 mm		
Asennuskorkeus	2 mm		




Osa nro.	42647	Keystone-liitin	USB-C
EAN	4251269335266		
Pakkausyksikkö	1		
Pituus	40 mm		
Leveys	39 mm		
Korkeus	17 mm		
Asennuskorkeus	2 mm		



Osa nro. **42645**
EAN **4251269325205**
Pakkausyksikkö **1**
Pituus **40 mm**
Leveys **39 mm**
Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**

Keystone-liitin


HDMI 2.1



Osa nro. **42646**
EAN **4251269325212**
Pakkausyksikkö **1**
Pituus **40 mm**
Leveys **39 mm**
Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**

Keystone-liitin

CAT6a



Osa nro. **42643**
EAN **4251269336423**
Pakkausyksikkö **1**
Pituus **40 mm**
Leveys **39 mm**
Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**

Keystone-liitin

CAT7

icotek[®]
smart cable management