



IP54

UL US



HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Polykarbonaatti
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-30 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	halogeeniton, silikoniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro. **45692**
 EAN **4251269311468**
 Pakkaussyksikkö **10**
 Kaapelien max. lukumäärä **2**
 Kaapelin max. halkaisija **10 mm**
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**
 Ulkohalkaisija **30,8 mm**

Asennuskorkeus **13 mm**
 Leikkauskoko metrinen **M16**
 Leikkauskoko pyöreä **16,3 mm**
 Kierteet **M16 x 1,5**
 Kierteen pituus **13 mm**
 Sopivat tiivisteosat **1 x QT pieni**




Osa nro. **45695**
 EAN **4251269311475**
 Pakkaussyksikkö **10**
 Kaapelien max. lukumäärä **2**
 Kaapelin max. halkaisija **11 mm**
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**
 Ulkohalkaisija **30,8 mm**

Asennuskorkeus **13 mm**
 Leikkauskoko metrinen **M20**
 Leikkauskoko pyöreä **20,3 mm**
 Kierteet **M20 x 1,5**
 Kierteen pituus **13 mm**
 Sopivat tiivisteosat **1 x QT pieni**



Osa nro. **45702**
 EAN **4251269311482**
 Pakkaussyksikkö **10**
 Kaapelien max. lukumäärä **4**
 Kaapelin max. halkaisija **15 mm**
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**
 Ulkohalkaisija **31 mm**

Asennuskorkeus **13 mm**
 Leikkauskoko metrinen **M25**
 Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**
 Kierteet **M25 x 1,5**
 Kierteen pituus **13 mm**
 Sopivat tiivisteosat **1 x QT pieni**




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45711
4251269311499
10
4
15 mm
Harmaa (RAL 7035)
39 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

13 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
13 mm
1 x QT pieni




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45715
4251269311505
10
8
15 mm
Harmaa (RAL 7035)
50 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

13 mm
M40
40,4 mm
M40 × 1,5
13 mm
2 x QT pieni



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Ulkohalkaisija

45722
4251269311512
10
16
15 mm
Harmaa (RAL 7035)
62 mm

Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen
Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

13 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
13 mm
4 x QT pieni