

QTMB | Joints multi diamètres pour systèmes QUICK

pour câbles de 14 à 29 mm de diamètre / IP54



Les joints de la série QTMB se montent dans les cadres de passage de câbles suivants:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT-CLICK](#)

Le QTMB est utilisé pour acheminer des câbles avec connecteurs.

La membrane innovante permet le routage de câbles dont le diamètre peut varier jusqu'à 3 mm.

Avec le QTMB, pour la première fois, même de gros câbles jusqu'à 29 mm peuvent être acheminés dans un KEL-QUICK.

Pour boucher un joint il suffit de placer un [bouchon ST-B](#).

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes


Avantages

- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- Uniquement 7 joints couvrent la zone de serrage de 14 à 29mm
- Forme innovante de la fente pour plus d'étanchéité
- Nouvelle membrane pour une grande flexibilité


Types et tailles de produits



N° de cde	42545	Hauteur de montage	2 mm
EAN	4251269321634	Joint obturateur	1
Unité d'emballage	10	Pour diamètres de câble	Joint obturateur
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	40 mm		
Largeur	39 mm		
Hauteur	17 mm		



N° de cde	42515	Hauteur	17 mm
EAN	4251269321603	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	14 - 17 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	1 x 14 - 17 mm
Longueur	40 mm		
Largeur	39 mm		




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42516
4251269321986
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
40 mm
39 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

17 mm
2 mm
Câble rond
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42517
4251269321610
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
40 mm
39 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

17 mm
2 mm
Câble rond
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42518
4251269321627
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
40 mm
39 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

17 mm
2 mm
Câble rond
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42519
4251269322723
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
40 mm
39 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

17 mm
2 mm
Câble rond
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42520
4251269322730
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
40 mm
39 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

17 mm
2 mm
Câble rond
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42521
4251269322747
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
40 mm
39 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

17 mm
2 mm
Câble rond
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm

