

# KT-DPF | Joints pyramidaux, gris

pour câbles de 3 à 26 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12



Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de l'installation par ex. sur le chantier? Avec l'assortiment de joints KT-DPF, vous avez toujours le joint qu'il faut.

Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l'introduction et le positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupes traditionnels.

Les joints KT-DPF ne sont pas fendus et donc ne conviendront pas aux câbles pré confectionnés. Il est recommandé pour soulager la traction des câbles d'alimentation.

Les petits joints KT-DPF permettent d'introduire des câbles de 3 à 12 mm, les grands joints KT-DPF permettent d'introduire des câbles de 4 à 26 mm de diamètre.



**Nous recommandons de couper les joints KT-DPF à l'endroit suivant:**  
Diamètre de câble en mm moins env. 20%.


## Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

## Avantages

- Grande gamme de serrage de 3 à 26 mm avec seulement 3 joints
- Idéal pour câblage de la fin pas pré-câblé câbles sur le site
- Facilité de rangement

## Types et tailles de produits




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41260**  
**4251269306730**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
attr.Klemmbereich kombiniert  
Pour diamètres de câble

**50 mm**  
**33 mm**  
**Câble rond**  
**3 - 12 mm**  
**1 x 3 - 12 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41261**  
**4251269306747**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
attr.Klemmbereich kombiniert  
Pour diamètres de câble

**59 mm**  
**42 mm**  
**Câble rond**  
**4 - 18 mm**  
**1 x 4 - 18 mm**



N° de cde

EAN

Unité d'emballage

Pour nombre max. de câbles

Couleur

Longueur

Largeur

**41262**

**4251269306754**

**10**

**1**

**gris (semblable à RAL 7035)**

**41,5 mm**

**42 mm**

Hauteur

Hauteur de montage

Pour type de câble

attr.Klemmbereich kombiniert

Pour diamètres de câble

**59 mm**

**42 mm**

**Câble rond**

**14 - 26 mm**

**1 x 14 - 26 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management