

# Punzoni CONFIX™

per flange apribili CONFIX™ FWS, per lamiera, alluminio ed acciaio inox



Questi punzoni possono essere utilizzati per le forme di taglio speciali per le flange apribili CONFIX™ FWS.

Per max. 2 mm di acciaio inox (versioni V2A), lamiera, alluminio e plastica.

I punzoni sono adatti per la punzonatrice idraulica manuale e la punzonatrice idraulica a pedale. Per i punzoni FWS-A 50 / FWS-B 48 consigliamo solo la punzonatrice idraulica a pedale.

#### Contenuto:

- Punzone, dime, controdado e perno prigioniero
- 1 valigetta di pregevole finitura in plastica schiumata

## Caratteristiche

**Materiale** Acciaio, indurito e brunito

**Infiammabilità**

## Vantaggi e benefici

- Per aperture speciali di flange CONFIX™ FWS
- Valigetta imbottita di alta qualità
- Utilizzabile con punzonatrice idraulica manuale e a pedale di icotek o altri produttori

## Tipi di prodotto

**Punzone FWS-A16/20 / FWS-B11/16**



Codice	<b>80095</b>	Spessori	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	lamiera max.	
	<b>316</b>		
Unità di imballaggio	<b>1</b>		
Numero di punzoni di centraggio	<b>3</b>		
Si abbina con CONFIX™ FWS	<b>FWS-A 16,</b> <b>FWS-A 20,</b> <b>FWS B11,</b> <b>FWS-B 16</b>		
Filetto UNF	<b>19 mm</b>		
Per i materiali	<b>Plastica,</b> <b>Mild steel</b> <b>(St)</b>		



Codice **80195** Spessori **2 mm**  
EAN **4251269333** lamiera max.  
**354**  
Unità di **1**  
imballaggio  
Numero di **3**  
punzoni di  
centraggio  
Si abbina con **FWS-A 16,**  
CONFIX™ FWS **FWS-A 20,**  
**FWS B11,**  
**FWS-B 16**  
Filetto UNF **19 mm**  
Per i materiali **Acciaio inox**  
**V2A**



Codice **80096** Spessori **2 mm**  
EAN **4251269333** lamiera max.  
**323**  
Unità di **1**  
imballaggio  
Numero di **3**  
punzoni di  
centraggio  
Si abbina con **FWS-A 25,**  
CONFIX™ FWS **FWS-B 21**  
Filetto UNF **19 mm**  
Per i materiali **Plastica,**  
**Mild steel**  
**(St)**



Codice **80196** Spessori **2 mm**  
EAN **4251269333** lamiera max.  
**361**  
Unità di **1**  
imballaggio  
Numero di **3**  
punzoni di  
centraggio  
Si abbina con **FWS-A 25,**  
CONFiX™ FWS **FWS-B 21**  
Filetto UNF **19 mm**  
Per i materiali **Acciaio inox**  
**V2A**



Codice **80097** Spessori **2 mm**  
EAN **4251269333** lamiera max.  
**330**  
Unità di **1**  
imballaggio  
Numero di **4**  
punzoni di  
centraggio  
Si abbina con **FWS-A 32,**  
CONFiX™ FWS **FWS-B 29**  
Filetto UNF **19 mm**  
Per i materiali **Plastica,**  
**Mild steel**  
**(St)**



Codice **80197** Spessori **2 mm**  
EAN **4251269333** lamiera max.  
**378**  
Unità di **1**  
imballaggio  
Numero di **4**  
punzoni di  
centraggio  
Si abbina con **FWS-A 32,**  
CONFIX™ FWS **FWS-B 29**  
Filetto UNF **19 mm**  
Per i materiali **Acciaio inox**  
**V2A**



Codice **80098** Spessori **2 mm**  
EAN **4251269333** lamiera max.  
**347**  
Unità di **1**  
imballaggio  
Numero di **4**  
punzoni di  
centraggio  
Si abbina con **FWS-A 40,**  
CONFIX™ FWS **FWS-B 36**  
Filetto UNF **19 mm**  
Per i materiali **Plastica,**  
**Mild steel**  
**(St)**



Codice **80198** Spessori **2 mm**  
EAN **4251269333** lamiera max.  
**385**  
Unità di **1**  
imballaggio  
Numero di **4**  
punzoni di  
centraggio  
Si abbina con **FWS-A 40,**  
CONFiX™ FWS **FWS-B 36**  
Filetto UNF **19 mm**  
Per i materiali **Acciaio inox**  
**V2A**



Codice **80099** Spessori **2 mm**  
EAN **4251269333** lamiera max.  
**255**  
Unità di **1**  
imballaggio  
Numero di **4**  
punzoni di  
centraggio  
Si abbina con **FWS-A 50,**  
CONFiX™ FWS **FWS-B 48**  
Filetto UNF **19 mm**  
Per i materiali **Plastica,**  
**Mild steel**  
**(St)**



Codice **80199** Spessori **2 mm**  
EAN **4251269333** lamiera max.  
**262**  
Unità di **1**  
imballaggio  
Numero di **4**  
punzoni di  
centraggio  
Si abbina con **FWS-A 50,**  
CONFIX™ FWS **FWS-B 48**  
Filetto UNF **19 mm**  
Per i materiali **Acciaio inox**  
**V2A**

---

**icotek**®  
smart cable management