

CONFIX™ WST | guaine / tubi corrugati divisibili

per cavi precablati



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Il CONFIX™ WST è un tubo corrugato divisibile. È perfetto per l'inserimento di cavi intestati in ambienti difficili. Se utilizzato in abbinamento ai sistemi [KVT-W90](#), offre un elevato grado di flessibilità operativa.

Possono essere utilizzate diverse sezioni disponibili grazie all'ampia scelta dei supporti passacavo disponibili (si vedano i supporti [passacavo KT](#) a pagina 44 - 46).

È possibile richiedere lunghezze personalizzate del tubo CONFIX™ WST.

Per definire la vostra lunghezza personalizzata:

Codice (es.):

Lunghezza = 1.500 mm --> Codice 31200.01500

Tutti i tubi corrugati sono fornibili a misura (lunghezze multiple di 0,5 m)

Caratteristiche

Materiale	Polipropilene
Temperatura	-30 C° ... 105 C°
Proprietà	Resistente UV

Vantaggi e benefici

■ La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente

Tipi di prodotto



Codice	31200.xxxxx
EAN	
Unità di imballaggio	1
Dimensione nominale	NW 10
Diametro esterno	13,6 mm
Diametro interno	8,7 mm
Raggio di curvatura (statico)	25 mm



Codice EAN **31210.xxxxx** Si abbina con **31410,**
CONFIX™ FWS **31411**
Unità di imballaggio **1**
Dimensione nominale **NW 14**
Diametro esterno **18,5 mm**
Diametro interno **12,5 mm**
Raggio di curvatura (statico) **35 mm**



Codice EAN **31215.xxxxx** Si abbina con **31413,**
CONFIX™ FWS **31414**
Unità di imballaggio **1**
Dimensione nominale **NW 16**
Diametro esterno **21,5 mm**
Diametro interno **16 mm**
Raggio di curvatura (statico) **40 mm**

Codice **31220.xxxxx**
EAN
Unità di **1**
imballaggio
Dimensione **NW 20**
nominale
Diametro **25,5 mm**
esterno
Diametro **19,5 mm**
interno
Raggio di **45 mm**
curvatura
(statico)



Codice **31230.xxxxx** Si abbina con **31416,**
EAN **CONFIX™ FWS 31417**
Unità di **1**
imballaggio
Dimensione **NW 23**
nominale
Diametro **31 mm**
esterno
Diametro **24,2 mm**
interno
Raggio di **50 mm**
curvatura
(statico)





Codice EAN **31235.xxxxx** Si abbina con **31419,**
CONFIX™ FWS **31420**
Unità di imballaggio **1**
Dimensione nominale **NW 29**
Diametro esterno **35,5 mm**
Diametro interno **27,3 mm**
Raggio di curvatura (statico) **90 mm**



Codice EAN **31240.xxxxx** Si abbina con **31422,**
CONFIX™ FWS **31423**
Unità di imballaggio **1**
Dimensione nominale **NW 37**
Diametro esterno **41,4 mm**
Diametro interno **31 mm**
Raggio di curvatura (statico) **110 mm**

Codice EAN **31250.xxxxx** Si abbina con **31425,**
CONFIX™ FWS **31426**
Unità di imballaggio **1**
Dimensione nominale **NW 45**
Diametro esterno **54 mm**
Diametro interno **42,7 mm**
Raggio di curvatura (statico) **130 mm**



Codice EAN **31260.xxxxx**
Unità di imballaggio **1**
Dimensione nominale **NW 70**
Diametro esterno **79,8 mm**
Diametro interno **66,5 mm**
Raggio di curvatura (statico) **190 mm**

