

# Cordone di tenuta

Guarnizione autoadesiva in PUR schiumato



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Le piastre per fondo quadro KDR-BMP integrano già una guarnizione in PUR schiumato. Possiamo ora fornire la guarnizione separata che può essere adattata a tutte le applicazioni.

La guarnizione in PUR ha un lato adesivo ed è disponibile in 2 diverse larghezze. La lunghezza massima della guarnizione è di 2150 mm, l'altezza è proporzionale alla sua larghezza. La guarnizione è facile da comprimere e ha un'ottima resistenza.

L'installazione della guarnizione in PUR è veramente semplice: rimuovi il film protettivo, incolla, fatto!

## Caratteristiche

<b>Materiale</b>	Schiuma PUR
<b>Temperatura</b>	-40 C° ... 80 C°
<b>Proprietà</b>	senza alogeni, senza siliconi

## Vantaggi e benefici

- Installazione semplice e veloce
- Facile adattamento alle superfici
- Elevata resistenza

## Tipi di prodotto

Cordone di tenuta 6x3,5



Codice	<b>43347</b>
EAN	<b>4251269332</b>
	<b>784</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>
Lunghezza	<b>2.150 mm</b>
Larghezza	<b>6 mm</b>
Altezza	<b>3,5 mm</b>

**Cordone di tenuta 9x5**



Codice	<b>43348</b>
EAN	<b>4251269332</b>
	<b>777</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>
Lunghezza	<b>2.150 mm</b>
Larghezza	<b>9 mm</b>
Altezza	<b>5 mm</b>

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management