

KEL-FW | Flangia per entrata cavi a 90°

per cavi precablati con ampio raggio di curvatura / IP65



IP65

ECOLAB
certified

IP64

RoHS
compliant

IP55

REACH
COMPLIANCE

IP54

Made in
Germany

UL
in progress

HL3
EN 45545-2

La nuova flangia KEL-FW è perfetta per far passare cavi con/senza connettori con un angolo di 90° su un ampio raggio di curvatura (max. 150 mm).

Il coperchio a cerniera della nuova flangia KEL-FW è saldamente collegato all'alloggiamento da una cerniera ed è quindi vincolato. Questo rende il sistema molto facile e veloce da montare. Il KEL-FW viene dapprima avvitato alla parete utilizzando i due fori posteriori, successivamente si inseriscono i gommini passacavo necessari. La copertura viene quindi chiusa, bloccata in posizione e avvitata tramite i due fori anteriori.

Il KEL-FW è dotato di una guarnizione integrata per raggiungere l'elevato grado di protezione IP65 (con gommini con foro singolo KT). Una guarnizione piatta aggiuntiva per il montaggio a parete è inclusa nella fornitura.

I cavi, con o senza connettori, fino a un diametro di 35 mm possono essere sigillati scaricando la trazione in conformità alla norma EN 62444. L'installazione e la manutenzione successiva possono essere eseguite in modo semplice e veloce.


Caratteristiche

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Protezione IP (EN 60529) | IP65, IP64, IP55, IP54 |
| Materiale | Poliammide |
| Infiammabilità | UL94-V0, autoestingente |
| Temperatura | -40 C° ... 90 C° |
| Proprietà | senza siliconi, senza alogeni |
| Tipo di fissaggio | Avvitare |

Vantaggi e benefici


- Coperchio vincolato
- Guarnizione integrata
- Entrata cavi a 90° delle parete
- Possibilità di ampio raggio di curvatura dei cavi (r max. = 150 mm)
- Protezione meccanica del cavo nel punto di ingresso
- Protezione da spruzzi e gocce d'acqua
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- Manutenzione e modifiche possono essere effettuate velocemente ed in maniera semplice
- Ideale per cavi con connettori (max. Ø 35 mm)
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444
- Prove di vibrazione, elevata stabilità
- Può essere utilizzato con i gommini adattatori IMAS-CONNECT

Tipi di prodotto



| | |
|------------------------|----------------------|
| Codice | 42460 |
| EAN | 4251269332074 |
| Unità di imballaggio | 1 |
| Per il numero di cavi | 1 |
| Max. diametro del cavo | 35 mm |
| Lunghezza | 122 mm |
| Larghezza | 100 mm |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Altezza | 75 mm |
| Altezza di montaggio | 75 mm |
| Numero di fori per viti | 4 |
| Diam. dei fori per viti | 6,5 mm |
| Adatto per gommini | 1 x KT grande |



| | |
|------------------------|----------------------|
| Codice | 42461 |
| EAN | 4251269332081 |
| Unità di imballaggio | 1 |
| Per il numero di cavi | 4 |
| Max. diametro del cavo | 16 mm |
| Lunghezza | 122 mm |
| Larghezza | 100 mm |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Altezza | 75 mm |
| Altezza di montaggio | 75 mm |
| Numero di fori per viti | 4 |
| Diam. dei fori per viti | 6,5 mm |
| Adatto per gommini | 4 x KT piccolo |

