

KEL-JUMBO | Listelli passacavo divisibili

per cavi fino a 65 mm di diametro / IP54 / UL Type 12



Il sistema di passaggio cavi KEL-JUMBO è adatto all'installazione di cavi e guaine fino ad un diametro massimo di 65 mm. Risulta pertanto particolarmente adatto per il passaggio nel quadro o a bordo macchina dei cavi di potenza.

Il particolare disegno del gommino passacavo KTF assicura flessibilità nel posizionamento del cavo. Raccomandiamo di realizzare aperture d'entrata cavo di forma circolare realizzabili con appositi attrezzi.

La guarnizione di tenuta è inclusa nella fornitura.

Dimensioni suggerite per l'apertura: diametro del cavo +15 - 20%.

IP54

UL TYPE
12

UL US

RIWA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	prova di vibrazioni, Resistente UV, senza siliconi, inossidabile (versioni con viti V2A), senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare
Altezza di montaggio	35 mm

Vantaggi e benefici


- Passaggio di cavi fino a 65 mm
- Possibilità di passaggio di cavi rigidi in direzioni non vincolate a quella normale d'ingresso
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444

Tipi di prodotto




Codice **42360**
EAN **4251269308550**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **65 mm**
Lunghezza **110 mm**
Larghezza **116 mm**

Altezza **35 mm**
Altezza di montaggio **35 mm**
Apertura **78 x 80.5 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **7 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Adatto per gommini **1 x KTF**




Codice **42360.200**
EAN **4251269308567**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **65 mm**
Lunghezza **110 mm**
Larghezza **116 mm**

Altezza **35 mm**
Altezza di montaggio **35 mm**
Apertura **78 x 80.5 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **7 mm**
Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
Adatto per gommini **1 x KTF**



Codice **42350**
EAN **4251269308536**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **2**
Max. diametro del cavo **65 mm**
Lunghezza **200 mm**
Larghezza **116 mm**

Altezza **35 mm**
Altezza di montaggio **35 mm**
Apertura **168 x 80.5 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **7 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Adatto per gommini **2 x KTF**



Codice **42350.200**
EAN **4251269308543**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **2**
Max. diametro del cavo **65 mm**
Lunghezza **200 mm**
Larghezza **116 mm**

Altezza **35 mm**
Altezza di montaggio **35 mm**
Apertura **168 x 80.5 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **7 mm**
Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
Adatto per gommini **2 x KTF**

icotek[®]
smart cable management