

# KT-SC | Gommini passacavo multi-range

per diametro del cavo 4 - 28 mm / IP54



I gommini passacavo KT-SC accettano cavi con un più ampio intervallo di diametri del cavo. Questo risulta estremamente utile quando non si conosca in anticipo l'esatto diametro del cavo da installare.

Il gommino KT-SC ha le stesse dimensioni del gommino KT e consente un passaggio flessibile e la relativa sigillatura (IP54) di cavi elettrici e tubi pneumatici con diametri da 4 a 28 mm.

A seconda del diametro del cavo o del tubo flessibile, le singole membrane circolari possono essere facilmente rimosse per garantire un perfetto accoppiamento (diametro del cavo ridotto del 15-25%). Per questo motivo è sufficiente effettuare solo un piccolo foro all'esterno dell'anello da rimuovere. In seguito è possibile rimuovere la parte di membrana corrispondente. La parte di membrana asportata è sempre rotonda e quindi sigilla molto bene il cavo/tubo.

I gommini passacavo KT-SC non sono apribili e pertanto utilizzabili con cavi non intestati.

IP54

RINA

HL3  
EN 45545-2

E45  
Ei30  
EN 45545-3

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

## Vantaggi e benefici

- Ampio intervallo di diametri
- Gestione magazzino semplificata
- Le membrane circolari si staccano facilmente
- Possibilità di passaggio di cavi rigidi in direzioni non vincolate a quella normale d'ingresso
- Ideale per il cablaggio finale in loco di cavi non intestati


## Tipi di prodotto

### KT-SC grande



Codice	<b>41485</b>	Altezza	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269321474</b>	Altezza di montaggio	<b>2 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Per tipo di cavo	<b>tondo</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>	Per diametri di cavo	<b>5 - 28 mm</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Per diametri di cavo	<b>1 x 5 - 28 mm</b>
Lunghezza	<b>41,5 mm</b>		
Larghezza	<b>42 mm</b>		

### KT-SC piccolo



Codice	<b>41490</b>	Altezza	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269331329</b>	Altezza di montaggio	<b>2 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Per tipo di cavo	<b>tondo</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>	Per diametri di cavo	<b>4 - 12 mm</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Per diametri di cavo	<b>1 x 4 - 12 mm</b>
Lunghezza	<b>21 mm</b>		
Larghezza	<b>21 mm</b>		

