

KVT-ER | Pressacavi divisibili

per cavi con connettori, filettatura M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

UL
US

RI
R

HL3
EN 45545-2



ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

KVT-ER è un pressacavo divisibile per il passaggio e la tenuta di cavi con connettori o cablaggi completi. Ma anche di linee elettriche, pneumatiche o idrauliche senza terminali o connettori; anche i tubi corrugati possono passare facilmente (ad esempio in pannelli di controllo, custodie o macchinari), garantendo la tenuta e la resistenza alla trazione.

Fino a 4 ingressi con diametri da 1 a 16 mm (utilizzando gommini KT 1 - 15) o una linea da 13 a 35 mm (utilizzando gommini KTG 13 - KT 34) possono passare ed essere fissati con questo pressacavo.

Grazie all'elevata pressione di contatto, della guarnizione integrata in elastomero e all'utilizzo dei passacavi KT a foro singolo, il pressacavo KVT-ER raggiunge i gradi di protezione IP66 / IP68 (certificato secondo EN 60529) / UL type 12/4X* (certificato secondo UL 50E). Oltre all'elevata tenuta, il pressacavo KVT-ER consente una resistenza alla trazione sui cavi inseriti secondo la norma EN 62444.

Le dimensioni del KVT-ER si basano sugli standard metrici M25, M32, M50 e M63. I controdadi esagonali sono inclusi nella confezione. Per il montaggio, si consiglia di stringere le viti del coperchio con max. 2 N m.

*4X solo per uso interno


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiale	Corpo: Polipropilene Guarnizione di tenuta: Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 110 C°
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado

Vantaggi e benefici


- Grado di protezione certificato IP66/IP68 secondo EN 60529
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili
- Adatto per aperture metriche
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura
- Prove di vibrazione, elevata stabilità

Tipi di prodotto




Codice **45450**
EAN **4251269319716**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **15 mm**
Colore **nero**
Diametro esterno **46 mm**

Altezza di montaggio **20 mm**
Apertura metrica **M25**
Apertura rotonda **25,3 mm**
Filetto **M25 x 1,5**
Lunghezza filetto **18 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**




Codice **45452**
EAN **4251269318900**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **16 mm**
Colore **nero**
Diametro esterno **46 mm**

Altezza di montaggio **20 mm**
Apertura metrica **M32**
Apertura rotonda **32,3 mm**
Filetto **M32 x 1,5**
Lunghezza filetto **18 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**




Codice **45454**
EAN **4251269318917**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **2**
Max. diametro del cavo **16 mm**
Colore **nero**
Diametro esterno **63 mm**

Altezza di montaggio **20 mm**
Apertura metrica **M50**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Filetto **M50 × 1,5**
Lunghezza filetto **20,5 mm**
Adatto per gommini **2 x KT piccolo**



Codice **45456**
EAN **4251269318931**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **16 mm**
Colore **nero**
Diametro esterno **75 mm**

Altezza di montaggio **20 mm**
Apertura metrica **M63**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **20,5 mm**
Adatto per gommini **4 x KT piccolo**



Codice **45455**
EAN **4251269318924**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Colore **nero**
Diametro esterno **75 mm**

Altezza di montaggio **20 mm**
Apertura metrica **M63**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **20,5 mm**
Adatto per gommini **1 x KT grande**