

QTMB | Gommmini passacavo multi-range per sistemi QUICK

per diametro del cavo 14 - 29 mm / IP54



I gommmini passacavo QTMB sono utilizzabili con i seguenti passacavi:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT-CLICK](#)

Il QTMB viene utilizzato per instradare cavi intestati.

L'innovativa membrana consente l'instradamento di cavi il cui diametro può variare fino a 3 mm.

Con il QTMB, per la prima volta è possibile instradare anche cavi di grandi dimensioni con aree di serraggio fino a 29 mm.

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestingente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni


Vantaggi e benefici

- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- Solo 7 gommmini coprono un campo di serraggio da 14 a 29 mm
- Membrana con taglio ad onda innovativo per una maggiore tenuta
- Nuova membrana ad alta flessibilità


Tipi di prodotto



Codice	42545	Altezza di montaggio	2 mm
EAN	4251269321634	Gommino cieco	1
Unità di imballaggio	10	Per diametri di cavo	Tappo cieco
Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
Lunghezza	40 mm		
Larghezza	39 mm		
Altezza	17 mm		




Codice	42515	Altezza	17 mm
EAN	4251269321603	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	14 - 17 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per diametri di cavo	1 x 14 - 17 mm
Lunghezza	40 mm		
Larghezza	39 mm		




Codice **42516**
EAN **4251269321986**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **40 mm**
Larghezza **39 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **16 - 19 mm**
Per diametri di cavo **1 x 16 - 19 mm**




Codice **42517**
EAN **4251269321610**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **40 mm**
Larghezza **39 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **18 - 21 mm**
Per diametri di cavo **1 x 18 - 21 mm**




Codice **42518**
EAN **4251269321627**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **40 mm**
Larghezza **39 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **20 - 23 mm**
Per diametri di cavo **1 x 20 - 23 mm**




Codice **42519**
EAN **4251269322723**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **40 mm**
Larghezza **39 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **22 - 25 mm**
Per diametri di cavo **1 x 22 - 25 mm**



Codice **42520**
EAN **4251269322730**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **40 mm**
Larghezza **39 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **24 - 27 mm**
Per diametri di cavo **1 x 24 - 27 mm**



Codice **42521**
EAN **4251269322747**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **40 mm**
Larghezza **39 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **26 - 29 mm**
Per diametri di cavo **1 x 26 - 29 mm**

