

# AT-KS-AK 蓋付きのアダプタグロメット

KTグロメットラージベース・Keystoneモジュール用・保護等級IP54



アダプタグロメットAT-KS-AKは、KTラージグロメットをベースにしています。グロメットに組み込まれたポリアミド製本体に、すべてのKeystoneモジュールを取付けることができます。

Keystoneモジュールは、スナップイン式でアダプタグロメットにはめ込むことができ、必要に応じてドライバーでロックを解除できます。

組立て済みのキーストーンジャックを直接使用しない場合、シール一体型の蓋が水しぶきやほこりから確実に保護します。

AT-KS-AKを使用することで、分割式ケーブルエントリーシステムは、コネクタ付きケーブルを配線できるだけでなく、コネクタのインターフェースとなります。

これにより、追加の取付穴が不要になり、作業時間・コストの削減につながります。

AT-KS-AKは、蓋を閉じた状態でIP54までの保護等級です。

IP54

RIWA

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## 仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー

## 特長とメリット


- 搭載コネクタ・ソケットをケーブルエントリーシステムに直接組込み可能
- 筐体壁に別途の取付穴不要
- 蓋を閉じた状態でIP54認定
- ロック機構によりコネクタ着脱が容易：蓋は開いた位置に固定される
- 外部からの影響を防ぐため、蓋をしっかりと密閉することが可能
- 省スペース化
- すべてのKeystoneモジュールに対応
- スナップイン取付け

## 製品タイプとサイズ




部品番号	<b>39967</b>
EAN	<b>4251269335150</b>
梱包単位	<b>10</b>
長さ	<b>42 mm</b>
幅	<b>41,5 mm</b>
高さ	<b>25,3 mm</b>
取付高	<b>6,3 mm</b>

Keystoneモジュール -



部品番号	<b>39977</b>
EAN	<b>4251269335174</b>
梱包単位	<b>1</b>
長さ	<b>42 mm</b>
幅	<b>41,5 mm</b>
高さ	<b>25,3 mm</b>
取付高	<b>6,3 mm</b>

Keystoneモジュール **USB 3.0**




部品番号  
EAN  
梱包単位  
長さ  
幅  
高さ  
取付高

**39980**  
**4251269335204**  
**1**  
**42 mm**  
**41,5 mm**  
**25,3 mm**  
**6,3 mm**

Keystoneモジュール

**USB-C**




部品番号  
EAN  
梱包単位  
長さ  
幅  
高さ  
取付高

**39978**  
**4251269335181**  
**1**  
**42 mm**  
**41,5 mm**  
**25,3 mm**  
**6,3 mm**

Keystoneモジュール

**HDMI 2.1**




部品番号  
EAN  
梱包単位  
長さ  
幅  
高さ  
取付高

**39979**  
**4251269335198**  
**1**  
**42 mm**  
**41,5 mm**  
**25,3 mm**  
**6,3 mm**

Keystoneモジュール

**CAT6a**



部品番号  
EAN  
梱包単位  
長さ  
幅  
高さ  
取付高

**39982**  
**4251269336393**  
**1**  
**42 mm**  
**41,5 mm**  
**25,3 mm**  
**6,3 mm**

Keystoneモジュール

**CAT7**