

ガスケットリボン

粘着テープ付発泡ウレタン製ガスケット



RoHS
compliant



KDR-BMP制御盤ベースプレートには、裏面に発泡ウレタン製ガスケットシールが接着されています。シールは個々の用途に合わせ単品でも提供しています。

シールの片面に粘着テープが貼られており、2種類の幅があります。長さはいずれも2150mmで、高さはそれぞれの幅により異なります。シールは圧縮性がよく、弾力性（レジリエンス）にも非常に優れています。

シールは取付けが非常に簡単で、フィルムを剥がして貼付け、完了です！

仕様

材質	ポリウレタンフォーム（PU）
温度	-40 C° ～ 80 C°
特性	ハロゲンフリー、シリコンフリー

特長とメリット

- 非常に簡単迅速な取付
- 角への設置が容易
- 非常に優れた弾力性（レジリエンス）

製品タイプとサイズ

ガスケットリボン 6×3,5



部品番号	43347
EAN	4251269332
	784
梱包単位	1
長さ	2.150 mm
幅	6 mm
高さ	3,5 mm

ガスケットリボン 6×3,5



部品番号	43348
EAN	4251269332
	777
梱包単位	1
長さ	2.150 mm
幅	9 mm
高さ	5 mm

icotek[®]
smart cable management