

KEL-DPR ケーブルエントリープレート

高密度配線・保護等級IP65



KEL-DPR24ケーブルエントリープレートはKEL-DP24を基にしていますが、ポリプロピレン製の補強フレームが内蔵されています。この内蔵フレームにより特に安定した製品になります。KEL-DPR24を使用すると、配線径1～16.1mmを最大48本を最小空間に並べられ、IP65準拠でシールします。

KEL-DPR24の取付け穴・ネジ位置は、産業用角形電気コネクタ24タイプに完全一致です。

電気・空圧ホースは数秒で配線が完了します。外径に適合した薄膜へケーブルなどを通すだけです。穴のあいた薄膜はST-Bプラグで密閉できます。

M4プッシング付きタイプであれば、筐体内側からネジ取付けもできます、これによって表面にはネジがありません。

IP54

IP55

IP64

IP65

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE




仕様

| | |
|--------------------|----------------------------|
| IP 保護等級 (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65 |
| 材質 | エラストマー ベースフレーム: ポリプロピレン |
| 難燃性クラス | UL-94-V0、自己消火性 |
| 温度 | -40 C° ~ 90 C° |
| 特性 | ハロゲンフリー、シリコンフリー |
| 取付型式 | ネジ留め |

特長とメリット


- 強化薄膜のため優れたストレインリリーフ機能
- IP65準拠
- とても素早い配線
- とくに高密度配線
- 産業用角形電気コネクタのカットアウトと完全一致
- M4プッシング付の選択可能 (オプション)

製品タイプとサイズ




| | |
|---------|---------------|
| 部品番号 | 46500 |
| EAN | 4251269335303 |
| 梱包単位 | 10 |
| ケーブル数 | 12 |
| 最大ケーブル径 | 15 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |

| | |
|--------|----------------|
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 10,6 mm |
| 取付高 | 9,1 mm |
| 標準取付穴 | 112 x 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5,8 mm |
| クランプ範囲 | 12 x 1 - 15 mm |




| | |
|---------|---------------|
| 部品番号 | 46501 |
| EAN | 4251269335310 |
| 梱包単位 | 10 |
| ケーブル数 | 17 |
| 最大ケーブル径 | 12,6 mm |
| カラー | ブラック |
| 長さ | 147 mm |


| | |
|--------|-------------------------------------|
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 10,6 mm |
| 取付高 | 9,1 mm |
| 標準取付穴 | 112 x 36 mm |
| ネジ穴数 | 4 |
| ネジ穴径 | 5,8 mm |
| クランプ範囲 | 5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm |



| | | | |
|---------|----------------------|--------|--------------------------------------------------|
| 部品番号 | 46502 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269335327 | 高さ | 10,6 mm |
| 梱包単位 | 10 | 取付高 | 9,1 mm |
| ケーブル数 | 25 | 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 12,1 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | ブラック | ネジ穴径 | 5,8 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 18 × 1 - 6.5 mm 7 × 1 - 12.1 mm |



| | | | |
|---------|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 部品番号 | 46503 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269335334 | 高さ | 10,6 mm |
| 梱包単位 | 10 | 取付高 | 9,1 mm |
| ケーブル数 | 26 | 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 16,1 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | ブラック | ネジ穴径 | 5,8 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 16 × 1 - 6.5 mm 4 × 1 - 12.1 mm 4 × 1 - 16.1 mm |



| | | | |
|---------|----------------------|--------|------------------------|
| 部品番号 | 46504 | 幅 | 58 mm |
| EAN | 4251269335341 | 高さ | 10,6 mm |
| 梱包単位 | 10 | 取付高 | 9,1 mm |
| ケーブル数 | 48 | 標準取付穴 | 112 × 36 mm |
| 最大ケーブル径 | 6,5 mm | ネジ穴数 | 4 |
| カラー | ブラック | ネジ穴径 | 5,8 mm |
| 長さ | 147 mm | クランプ範囲 | 48 × 1 - 6.5 mm |