

KEL-FW | 90度ケーブルエントリー用バルクヘッド

コネクタ付きケーブル用 | 保護等級IP65



新しいバルクヘッドKEL-FWのヒンジ付きカバーは、ヒンジによってハウジングにしっかりと固定されます。筐体への取り付けは非常に簡単で素早く行えます。KEL-FWはまず、背面の2つの穴を使って筐体にネジ止めし、必要なケーブルグロメットを取り付けます。次にカバーを折り畳み、所定の位置にロックし、前面の2つの穴を使ってエンクロージャーにネジ止めします。

KEL-FWには、IP65の高い保護等級を達成するためのシールが組み込まれています。筐体板金へ貼り付けるフラットガスケットも同梱されています。

EN 62444に基づき、直径35mmまでのコネクタ付きケーブルおよびコネクタなしケーブルを挿入し、ストレーンリリーフすることができます。改造やメンテナンスが迅速かつ容易に行えます。

IP65

IP64

IP55

IP54



ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP65, IP64, IP55, IP54
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 90 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め

特長とメリット


- 確実に覆うヒンジカバー
- ガスケット取付済
- 筐体に対して90度に配線
- ケーブル挿入部の機械的保護
- ケーブル挿入部の防水機能
- 端末処理されたケーブルの保証持続
- 改造やメンテナンスが素早く簡単に行える
- コネクタ付ケーブルにも最適 (最大外径 35mm)
- EN 62444に準拠したストレーンリリーフ
- 高安定性・耐振動性
- IMAS-CONNECTアダプタグロメットが組込可能

製品タイプとサイズ



部品番号	42460
EAN	4251269332074
梱包単位	1
ケーブル数	1
最大ケーブル径	35 mm
長さ	122 mm
幅	100 mm

高さ	75 mm
取付高	75 mm
ネジ穴数	4
ネジ穴径	6,5 mm
適合グロメット	1 x KT ラージ



部品番号	42461
EAN	4251269332081
梱包単位	1
ケーブル数	4
最大ケーブル径	16 mm
長さ	122 mm
幅	100 mm

高さ	75 mm
取付高	75 mm
ネジ穴数	4
ネジ穴径	6,5 mm
適合グロメット	4 x KT スモール

