

# KT-DPF | マルチレンジケーブルグロメット・グレー

ピラミッド型・ケーブル外径3~26mm用・保護等級IP54/ULタイプ12



KT-DPFマルチレンジケーブルグロメットは、建設現場などでケーブル径を正確に把握できない場合に特に適しています。

また、結束バンドでストレインリリーフ機能を強化することをお勧めします。

KT-DPFは分割されないため、コネクタ付きのケーブルには対応していません！

KT-DPFスモールシリーズは外径3~12mm、KT-DPFラージシリーズは外径4~26mmのケーブルに適しています。

使用の際は、グロメットを挿入ケーブル外径に対し約 - 20%程度にカットします。

IP54

UL TYPE  
12

C  
UL  
US

RIA

HL3  
EN 45545-2

E45  
E130  
EN 45545-3

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## 仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー

## 特長とメリット


- 広いクランプ範囲：わずか3つのグロメットでケーブル径3~26mmに対応
- コネクタ無しのケーブルに最適
- 在庫管理の簡略化

## 製品タイプとサイズ




部品番号 **41260**  
EAN **4251269306730**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **1**  
カラー **グレー (RAL 7035に類似)**  
長さ **21 mm**  
幅 **21 mm**

高さ **50 mm**  
取付高 **33 mm**  
ケーブルタイプ **丸型ケーブル**  
attr.Klemmbereich kombiniert **3 - 12 mm**  
クランプ範囲 **1 x 3 - 12 mm**



部品番号 **41261**  
EAN **4251269306747**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **1**  
カラー **グレー (RAL 7035に類似)**  
長さ **41,5 mm**  
幅 **42 mm**

高さ **59 mm**  
取付高 **42 mm**  
ケーブルタイプ **丸型ケーブル**  
attr.Klemmbereich kombiniert **4 - 18 mm**  
クランプ範囲 **1 x 4 - 18 mm**



部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
カラー  
長さ  
幅

**41262**  
**4251269306754**  
**10**  
**1**  
グレー(**RAL 7035**に類似)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高さ  
取付高  
ケーブルタイプ  
attr.Klemmbereich kombiniert  
クランプ範囲

**59 mm**  
**42 mm**  
丸型ケーブル  
**14 - 26 mm**  
**1 x 14 - 26 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management