

# TPS ドア開閉時点灯on/offスイッチ

ALLIO、ALU-LINEシリーズ用のドア開閉時ライト自動on/offスイッチ



IP20

UL US

CE

UK CA

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

TPS ドア開閉時on/offスイッチは、コントロールパネルや19インチサーバーラックに使用するために特別に開発されました。このスイッチにより、ドアの開閉時にキャビネットの照明が自動的にon/offし、キャビネットのドアの開閉状態が分かります。これによりライトの使用期間が長くなります。

このドアポジションスイッチは、ネジで簡単に取り付けることができます。専用アダプターを使用することで、様々なキャビネットメーカーのフレーム形状に取り付けることができます。

TPSは、2種類のケーブル長（0.6mまたは1.5m）と、ALU-LINEおよびALLIOシリーズ用のC18コネクタ（アングルまたはストレート）を用意しています。

## UL証明書:

[UL-US-2442933-0 \(USA\)](#)

[UL-CA-2432446-0 \(Canada\)](#)

## 仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP20
材質	ポリアミド
難燃性クラス	
温度	-20 C° ~ 50 C°
取付型式	ネジ留め

## 特長とメリット

- 簡単な調整
- フラットで省スペースなデザイン
- 信頼性の高い確実なスイッチング
- ケーブル向きは自在に設定が可能
- 様々なメーカーの表面やプロファイルへのアセンブリ
- プロファイルのスナップオン式組立て
- 外装ドアにも最適
- 接続ケーブル、ストレートまたはアングルコネクタ
- Rittal、Hofmann、Eldon、Tritonのエンクロージャー用アダプター、および表面への組み立て用アダプターは同梱

## 製品タイプとサイズ

ドア開閉時点灯on/offスイッチ, 600 mm



部品番号	<b>81132</b>	コネクタタイプ	<b>C8コネクタ</b>
EAN	<b>4251269333</b>	定格電流	<b>2,5 A</b>
	<b>071</b>	保護等級	<b>II (保護絶縁)</b>
梱包単位	<b>1</b>	カラー	<b>ブラック</b>
長さ	<b>85,2 mm</b>		
高さ	<b>24 mm</b>		
幅	<b>63,2 mm</b>		
接続ケーブル長	<b>600 mm</b>		

ドア開閉時点灯on/offスイッチ (UL/CSA), 600 mm



Available from 03/2025

部品番号	<b>81232</b>	接続ケーブル長	<b>600 mm</b>
EAN		コネクタタイプ	<b>C8コネクタ</b>
梱包単位	<b>1</b>	定格電圧	<b>250 V AC, 25 W</b>
UL証明書	<b>UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0</b>	定格電流	<b>2,5 A</b>
		保護等級	<b>II (保護絶縁)</b>
		カラー	<b>ブラック</b>
長さ	<b>85,2 mm</b>		
高さ	<b>24 mm</b>		
幅	<b>63,2 mm</b>		

ドア開閉時点灯on/offスイッチ, 600 mm



部品番号	<b>81334</b>	コネクタタイプ	<b>C8コネクタ、アングル型</b>
EAN	<b>4251269333002</b>	定格電流	<b>2,5 A</b>
梱包単位	<b>1</b>	保護等級	<b>II (保護絶縁)</b>
長さ	<b>85,2 mm</b>	カラー	<b>ブラック</b>
高さ	<b>24 mm</b>		
幅	<b>63,2 mm</b>		
接続ケーブル長	<b>600 mm</b>		

ドア開閉時点灯on/offスイッチ, 1500 mm



部品番号	<b>81133</b>	コネクタタイプ	<b>C8コネクタ</b>
EAN	<b>4251269333088</b>	定格電流	<b>2,5 A</b>
梱包単位	<b>1</b>	保護等級	<b>II (保護絶縁)</b>
長さ	<b>85,2 mm</b>	カラー	<b>ブラック</b>
高さ	<b>24 mm</b>		
幅	<b>63,2 mm</b>		
接続ケーブル長	<b>1.500 mm</b>		

ドア開閉時点灯on/offスイッチ (UL/CSA), 1500 mm



Available from 03/2025

部品番号	<b>81233</b>	接続ケーブル長	<b>1.500 mm</b>
EAN		コネクタタイプ	<b>C8コネクタ</b>
梱包単位	<b>1</b>	定格電圧	<b>250 V AC, 25 W</b>
UL証明書	<b>UL-US-2442933-0 / UL-CA-2432446-0</b>	定格電流	<b>2,5 A</b>
		保護等級	<b>II (保護絶縁)</b>
		カラー	<b>ブラック</b>
長さ	<b>85,2 mm</b>		
高さ	<b>24 mm</b>		
幅	<b>63,2 mm</b>		

ドア開閉時点灯on/offスイッチ, 1500 mm



部品番号	<b>81333</b>	コネクタタイプ	<b>C8コネクタ、アングル型</b>
EAN	<b>4251269332</b>	定格電流	<b>2,5 A</b>
	<b>999</b>	保護等級	<b>II (保護絶縁)</b>
梱包単位	<b>1</b>	カラー	<b>ブラック</b>
長さ	<b>85,2 mm</b>		
高さ	<b>24 mm</b>		
幅	<b>63,2 mm</b>		
接続ケーブル長	<b>1.500 mm</b>		

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management