



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

These punches can be used to punch the special cutout shapes for the CONFIX™ bulkhead fittings.

For max. 2 mm stainless steel (V2A versions), sheet steel, aluminium and plastic.

The punches are suitable for the hand hydraulic punch driver and the hydraulic foot pump. For the FWS-A 50 / FWS-B 48 punches, we only recommend the hydraulic foot pump.

Scope of delivery:

- Punch, die, counter nut and draw stud
- robust plastic storage case

Specificaties

Materiaal Staal, gehard en gepolijst

Vlam klasse

Voordelen

Producttypes en maten



Art.nr.	80095	Max.	2 mm
EAN	4251269333	wanddikte	
	316		
Aantal	1		
Aantal	3		
centerponspunten			
Compatibel met CONFIX™	FWS-A 16, FWS-A 20,		
FWS	FWS B11, FWS-B 16		
Schroefdraad UNF	19 mm		
Ponsbaar materiaal	Kunststof, Mild steel (St)		



Art.nr. **80195** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** wanddikte
354
Aantal **1**
Aantal **3**
centerponspun
ten
Compatibel **FWS-A 16,**
met CONFIX™ **FWS-A 20,**
FWS **FWS B11,**
FWS-B 16
Schroefdraad **19 mm**
UNF
Ponsbaar **Roestvrij**
materiaal **staal V2A**



Art.nr. **80096** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** wanddikte
323
Aantal **1**
Aantal **3**
centerponspun
ten
Compatibel **FWS-A 25,**
met CONFIX™ **FWS-B 21**
FWS
Schroefdraad **19 mm**
UNF
Ponsbaar **Kunststof,**
materiaal **Mild steel**
(St)



Art.nr. **80196** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** wanddikte
361
Aantal **1**
Aantal **3**
centerponspun
ten
Compatibel **FWS-A 25,**
met CONFIX™ **FWS-B 21**
FWS
Schroefdraad **19 mm**
UNF
Ponsbaar **Roestvrij**
materiaal **staal V2A**



Art.nr. **80097** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** wanddikte
330
Aantal **1**
Aantal **4**
centerponspun
ten
Compatibel **FWS-A 32,**
met CONFIX™ **FWS-B 29**
FWS
Schroefdraad **19 mm**
UNF
Ponsbaar **Kunststof,**
materiaal **Mild steel**
(St)



Art.nr. **80197** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** wanddikte
378
Aantal **1**
Aantal **4**
centerpuns-
punten
Compatibel **FWS-A 32,**
met CONFIX™ **FWS-B 29**
FWS
Schroefdraad **19 mm**
UNF
Ponsbaar **Roestvrij**
materiaal **staal V2A**



Art.nr. **80098** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** wanddikte
347
Aantal **1**
Aantal **4**
centerpuns-
punten
Compatibel **FWS-A 40,**
met CONFIX™ **FWS-B 36**
FWS
Schroefdraad **19 mm**
UNF
Ponsbaar **Kunststof,**
materiaal **Mild steel**
(St)



Art.nr. **80198** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** wanddikte
385
Aantal **1**
Aantal **4**
centerponspun
ten
Compatibel **FWS-A 40,**
met CONFIX™ **FWS-B 36**
FWS
Schroefdraad **19 mm**
UNF
Ponsbaar **Roestvrij**
materiaal **staal V2A**



Art.nr. **80099** Max. **2 mm**
EAN **4251269333** wanddikte
255
Aantal **1**
Aantal **4**
centerponspun
ten
Compatibel **FWS-A 50,**
met CONFIX™ **FWS-B 48**
FWS
Schroefdraad **19 mm**
UNF
Ponsbaar **Kunststof,**
materiaal **Mild steel**
(St)



Art.nr.	80199	Max.	2 mm
EAN	4251269333	wanddikte	
	262		
Aantal	1		
Aantal	4		
centerpunsunten			
Compatibel met CONFIX™	FWS-A 50, FWS-B 48		
FWS			
Schroefdraad	19 mm		
UNF			
Ponsbaar materiaal	Roestvrij staal V2A		

icotek[®]
smart cable management