

CONFIX™ WST deelbare bescherm slang

voor kabels met connectoren



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

The CONFIX™ WST is a two piece corrugated conduit. Perfect for routing cables with or without connectors in rough environments.

In conjunction with e.g. [KVT-W90](#), a high degree of flexibility is achieved. Numerous conduit sizes can be used thanks to the wide variety of [split grommets](#) offered.

The length of the CONFIX™ WST split corrugated conduit can be customized to your application.

Defining your individual length:

Order numbers (ex.):

Length = 1.500 mm --> Order No. 31200.01500

All conduits are available by the metre (0.5 m steps).

Specificaties

Materiaal	Polypropyleen
Temperatuur	-30 C° tot 105 C°
Eigenschappen	UV-bestendig

Voordelen

■ Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig

Producttypes en maten



Art.nr.	31200.xxxxx
EAN	
Aantal	1
Nominale afmeting	NW 10
Externe diameter	13,6 mm
Interne diameter	8,7 mm
Buigradius (statisch)	25 mm



Art.nr.	31210.xxxxx	Compatibel	31410,
EAN		met CONFIX™	31411
Aantal	1	FWS	
Nominale afmeting	NW 14		
Externe diameter	18,5 mm		
Interne diameter	12,5 mm		
Buigradius (statisch)	35 mm		



Art.nr.	31215.xxxxx	Compatibel	31413,
EAN		met CONFIX™	31414
Aantal	1	FWS	
Nominale afmeting	NW 16		
Externe diameter	21,5 mm		
Interne diameter	16 mm		
Buigradius (statisch)	40 mm		

Art.nr. **31220.xxxxx**
EAN
Aantal **1**
Nominale afmeting **NW 20**
Externe diameter **25,5 mm**
Interne diameter **19,5 mm**
Buigradius (statisch) **45 mm**



Art.nr. **31230.xxxxx** Compatibel met CONFIX™ **31416, 31417**
EAN
Aantal **1** FWS
Nominale afmeting **NW 23**
Externe diameter **31 mm**
Interne diameter **24,2 mm**
Buigradius (statisch) **50 mm**





Art.nr. **31235.xxxxx** Compatibel **31419,**
EAN met CONFIX™ **31420**
Aantal **1** FWS
Nominale **NW 29**
afmeting
Externe **35,5 mm**
diameter
Interne **27,3 mm**
diameter
Buigradius **90 mm**
(statisch)



Art.nr. **31240.xxxxx** Compatibel **31422,**
EAN met CONFIX™ **31423**
Aantal **1** FWS
Nominale **NW 37**
afmeting
Externe **41,4 mm**
diameter
Interne **31 mm**
diameter
Buigradius **110 mm**
(statisch)

Art.nr.	31250.xxxxx	Compatibel	31425,
EAN		met CONFIX™	31426
Aantal	1	FWS	
Nominale afmeting	NW 45		
Externe diameter	54 mm		
Interne diameter	42,7 mm		
Buigradius (statisch)	130 mm		



Art.nr.	31260.xxxxx
EAN	
Aantal	1
Nominale afmeting	NW 70
Externe diameter	79,8 mm
Interne diameter	66,5 mm
Buigradius (statisch)	190 mm



