

# DB Distribution Box | 360° kabelinvoersysteem deelbaar

voor kabels met en zonder connectoren, M32 - M75 / IP54



IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

UL US In progress



WE CONTROL COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)


Met de verdeelbox kunnen kabels (met en zonder connectoren) 360° in alle gewenste richtingen worden verdeeld.

Kabels (met en zonder connectoren) met een diameter van 1 tot 15 mm kunnen volgens EN 62444 worden geleid, afgedicht en trekontlast.

De verdeelbox is geschikt voor metrische uitsparingen M32 - M75 en kan worden vastgezet met een meegeleverde borgmoer.

Bij gebruik van multi-doorvoertules kunnen tot 48 kabels worden geleid en wordt een hoge kabeldichtheid bereikt.

Dankzij de schroefdeksel en het gebruik van gesplitste kabeldoorvoeren kunnen retrofits, reparaties en onderhoud veel gemakkelijker en sneller worden uitgevoerd.



## Specificaties


<b>IP-classificatie (EN 60529)</b>	IP54
<b>Materiaal</b>	Polyamide
<b>Temperatuur</b>	-40 C° tot 140 C°
<b>Eigenschappen</b>	trillingsbestendig, zonder siliconen, halogeenvrij
<b>Montage type</b>	Bevestiging met borgmoer

## Voordelen


- Snelle en eenvoudige montage
- Eenvoudige verdeling van kabels in een hoek van 360°
- Garantie op voorgemonteerde kabels blijft
- Retrofits, reparaties en onderhoud kunnen veel gemakkelijker en sneller worden gedaan
- Geschikt voor metrische uitsparingen M32 - M75
- Trekontlasting conform EN 62444
- Gebruik van het bewezen KT-doorvoersysteem
- Hoge kabeldichtheid, grote verscheidenheid aan doorvoertules
- Hoge flexibiliteit door het gebruik van multi-range en IMAS-CONNECT™ - adapterdoorvoertules
- Zeshoekige borgmoer bij de levering inbegrepen
- Hoge stabiliteit, trillingsbestendig
- Mechanische beveiliging van het centrale ingangspunt

## Producttypes en maten


Art.nr.	<b>54300</b>	Hoogte	<b>53 mm</b>
EAN	<b>4251269332524</b>	Montage hoogte	<b>39,4 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M32</b>
Voor aantal kabels	<b>12</b>	Inbouwmaat rond	<b>32,3 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>15 mm</b>	Schroefdraad	<b>M32 x 1,5</b>
Lengte	<b>72 mm</b>	Lengte schroefdraad	<b>13,6 mm</b>
Breedte	<b>67 mm</b>	Geschikt voor tules	<b>3 x KT klein</b>



Art.nr.	<b>54301</b>	Hoogte	<b>53 mm</b>
EAN	<b>4251269332531</b>	Montage hoogte	<b>39,4 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Voor aantal kabels	<b>24</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>15 mm</b>	Schroefdraad	<b>M50 x 1,5</b>
Lengte	<b>94,5 mm</b>	Lengte schroefdraad	<b>13,6 mm</b>
Breedte	<b>87 mm</b>	Geschikt voor tules	<b>6 x KT klein</b>



Art.nr.	<b>54302</b>	Hoogte	<b>53 mm</b>
EAN	<b>4251269332548</b>	Montage hoogte	<b>39,4 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M63</b>
Voor aantal kabels	<b>36</b>	Inbouwmaat rond	<b>63,4 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>15 mm</b>	Schroefdraad	<b>M63 x 1,5</b>
Lengte	<b>115 mm</b>	Lengte schroefdraad	<b>13,6 mm</b>
Breedte	<b>104 mm</b>	Geschikt voor tules	<b>9 x KT klein</b>



Art.nr.	<b>54303</b>	Hoogte	<b>53 mm</b>
EAN	<b>4251269332555</b>	Montage hoogte	<b>39,4 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M75</b>
Voor aantal kabels	<b>36</b>	Inbouwmaat rond	<b>75,5 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>15 mm</b>	Schroefdraad	<b>M75 x 1,5</b>
Lengte	<b>140 mm</b>	Lengte schroefdraad	<b>13,6 mm</b>
Breedte	<b>125 mm</b>	Geschikt voor tules	<b>12 x KT klein</b>

