

# KEL-JUMBO | Gedeelde kabelinvoerframes

voor kabels met diameters tot 65 mm / IP54 / UL Type 12



WE  
CONTROL  
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The KEL-JUMBO cable entry system for installation of cables and conduits with a diameter of up to 65 mm, especially suited for supply cables. The innovative grommet design with the flex-membrane provides flexing and adjustment of the position for larger and more rigid cables.

We recommend round cut-outs, which can be made using standard knockout tools. Suggested cut-out: cable diameter +15 - 20%.

A flat rubber gasket is included in the shipment.

IP54

UL TYPE  
12

C  
UL  
US

RI  
A

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 140 C°
Eigenschappen	trillingsbestendig, UV-bestendig, zonder siliconen, corrosiebestendig (RVS uitvoering), halogeenvrij
Montage type	Schroefbevestiging
Montage hoogte	35 mm

## Voordelen


- Installatie voor kabels tot een diameter van 65mm
- Het is mogelijk om stugge kabels te monteren onder een hoek
- Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig
- Trekontlasting conform EN 62444

## Producttypes en maten




Art.nr.	<b>42360</b>
EAN	<b>4251269308550</b>
Aantal	<b>1</b>
Voor aantal kabels	<b>1</b>
Max. kabeldiameter	<b>65 mm</b>
Lengte	<b>110 mm</b>
Breedte	<b>116 mm</b>

Hoogte	<b>35 mm</b>
Montage hoogte	<b>35 mm</b>
Inbouwmaat	<b>78 x 80.5 mm</b>
Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Diameter van schroefgaten	<b>7 mm</b>
Materiaal schroeven	<b>Plaatstaal verzinkt</b>
Geschikt voor tules	<b>1 x KTF</b>



Art.nr.	<b>42360.200</b>
EAN	<b>4251269308550</b>
Aantal	<b>1</b>
Voor aantal kabels	<b>1</b>
Max. kabeldiameter	<b>65 mm</b>
Lengte	<b>110 mm</b>
Breedte	<b>116 mm</b>

Hoogte	<b>35 mm</b>
Montage hoogte	<b>35 mm</b>
Inbouwmaat	<b>78 x 80.5 mm</b>
Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Diameter van schroefgaten	<b>7 mm</b>
Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
Geschikt voor tules	<b>1 x KTF</b>




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Lengte  
Breedte

**42350**  
**4251269308536**  
**1**  
**2**  
**65 mm**  
**200 mm**  
**116 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Materiaal schroeven  
Geschikt voor tules

**35 mm**  
**35 mm**  
**168 × 80.5 mm**  
**4**  
**7 mm**  
**Plaatstaal verzinkt**  
**2 x KTF**

---



Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Lengte  
Breedte

**42350.200**  
**4251269308543**  
**1**  
**2**  
**65 mm**  
**200 mm**  
**116 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Materiaal schroeven  
Geschikt voor tules

**35 mm**  
**35 mm**  
**168 × 80.5 mm**  
**4**  
**7 mm**  
**Roestvrij staal V2A**  
**2 x KTF**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management