

KT-DPF | Doorvoertulen multi-range, grijs

in piramidevorm, voor kabeldiameters 3-26 mm / IP54 / UL Type 12



WE CONTROL COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The KT-DPF grommets accept a wide range of cable diameters. A great benefit when the exact cable diameter is not known in advance. Due to the flexibility and unique pyramid shape, routing and flexible positioning of rigid cables is much easier compared to using conventional cable glands.

The KT-DPF grommets are not split and therefore only usable for cables without connectors.

It is recommended that additional strain relief be provided for the cables using a cable tie.

Cutting of KT-DPF grommets: Cable diameter less 20%.

IP54

UL TYPE 12

C US

RIIA

HL3 EN 45545-2

E45 E130 EN 45545-3

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij

Voordelen

- Groot klembereik van 3 tot 26 mm met slechts 3 doorvoertules
- Ideaal voor het bedraden van niet voorgemonteerde kabels
- Makkelijk opbergen

Producttypes en maten




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41260
4251269306730
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
attr.Klembereik combineert

50 mm
33 mm
Ronde kabel
3 - 12 mm
1 x 3 - 12 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41261
4251269306747
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
attr.Klembereik combineert

59 mm
42 mm
Ronde kabel
4 - 18 mm
1 x 4 - 18 mm



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41262
4251269306754
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
attr.Klemmbereich gecombineerd
Voor kabeldiameters

59 mm
42 mm
Ronde kabel
14 - 26 mm
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management