

Wykrojniki CONFIX™

do systemu peszli CONFIX™ FWS, do stali, aluminium, stali nierdzewnej



Tymi wykrojnikami można wykonywać specjalne kształty wycięć dla przepustów panelowych CONFIX™ FWS.

Dla maks. 2mm w stali nierdzewnej (wersje V2A), blacha stalowa, aluminium i tworzywo sztuczne.

Wykrojniki są odpowiednie dla ręcznej i hydraulicznej otwornicy oraz do hydraulicznej pompy nożnej.

Zawartość zestawu:

Wykrojenik, matryca, trzpień, twarda wytrzymała plastikowa walizka.

Specyfikacja

Materiał Stal hartowana i czerniona

Klasa ogniowa

Zalety i korzyści

- Do specjalnych kształtów wycięć dla CONFIX™ FWS
- Wysokiej jakości wyściełana walizka transportowa
- Odpowiednie do ręcznej hydraulicznej otwornicy firmy icotek lub innych producentów

Rodzaje i rozmiary produktów

Wykrojenik FWS-A16/20 / FWS-B11/16



Numer części	80095	Maks. grubość	2 mm
EAN	4251269333	ściany	
	316		
Opak.	1		
Z punktacem (ilość)	3		
Kompatybilny z CONFIX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Gwint UNF	19 mm		
Materiał stemplujący	Plastik, Mild steel (St)		



Numer części **80195** Maks. grubość **2 mm**
EAN **4251269333** ściany
354
Opak. **1**
Z punktami **3**
(ilość)
Kompatybilny **FWS-A 16,**
z CONFiX™ **FWS-A 20,**
FWS **FWS B11,**
FWS-B 16
Gwint UNF **19 mm**
Materiał **Stal**
stemplujący **nierdzewna**
(V2A)



Numer części **80096** Maks. grubość **2 mm**
EAN **4251269333** ściany
323
Opak. **1**
Z punktami **3**
(ilość)
Kompatybilny **FWS-A 25,**
z CONFiX™ **FWS-B 21**
FWS
Gwint UNF **19 mm**
Materiał **Plastik, Mild**
stemplujący **steel (St)**



Numer części **80196** Maks. grubość **2 mm**
EAN **4251269333** ściany
361
Opak. **1**
Z punktami **3**
(ilość)
Kompatybilny **FWS-A 25,**
z CONFIX™ **FWS-B 21**
FWS
Gwint UNF **19 mm**
Materiał **Stal**
stemplujący **nierdzewna**
(V2A)



Numer części **80097** Maks. grubość **2 mm**
EAN **4251269333** ściany
330
Opak. **1**
Z punktami **4**
(ilość)
Kompatybilny **FWS-A 32,**
z CONFIX™ **FWS-B 29**
FWS
Gwint UNF **19 mm**
Materiał **Plastik, Mild**
stemplujący **steel (St)**



Numer części **80197** Maks. grubość **2 mm**
EAN **4251269333** ściany
378
Opak. **1**
Z punktakiem **4**
(ilość)
Kompatybilny **FWS-A 32,**
z CONFiX™ **FWS-B 29**
FWS
Gwint UNF **19 mm**
Materiał **Stal**
stemplujący **nierdzewna**
(V2A)



Numer części **80098** Maks. grubość **2 mm**
EAN **4251269333** ściany
347
Opak. **1**
Z punktakiem **4**
(ilość)
Kompatybilny **FWS-A 40,**
z CONFiX™ **FWS-B 36**
FWS
Gwint UNF **19 mm**
Materiał **Plastik, Mild**
stemplujący **steel (St)**



Numer części **80198** Maks. grubość **2 mm**
EAN **4251269333** ściany
385
Opak. **1**
Z punktami **4**
(ilość)
Kompatybilny **FWS-A 40,**
z CONFIX™ **FWS-B 36**
FWS
Gwint UNF **19 mm**
Materiał **Stal**
stemplujący **nierdzewna**
(V2A)



Numer części **80099** Maks. grubość **2 mm**
EAN **4251269333** ściany
255
Opak. **1**
Z punktami **4**
(ilość)
Kompatybilny **FWS-A 50,**
z CONFIX™ **FWS-B 48**
FWS
Gwint UNF **19 mm**
Materiał **Plastik, Mild**
stemplujący **steel (St)**



Numer części **80199** Maks. grubość **2 mm**
EAN **4251269333** ściany
262
Opak. **1**
Z punktakiem **4**
(ilość)
Kompatybilny **FWS-A 50,**
z CONFiX™ **FWS-B 48**
FWS
Gwint UNF **19 mm**
Materiał **Stal**
stemplujący **nierdzewna**
(V2A)