

CONFIX™ WST dzielone węże ochronne

do kabli ze złączami



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Wąż CONFIX™ WST jest dzielonym dwuczściowym karbowanym peszlem - perfekcyjny do przeprowadzania standardowych i prefabrykowanych kabli w trudnych warunkach.

W powiązaniu z dławnicą KVT-W90 zachowany zostaje wysoki stopień elastyczności. Liczne rozmiary peszla można zastosować dzięki szerokiej gamie modułów uszczelniających (patrz moduły uszczelniające KT - strona 44 - 46).

Długość peszla CONFIX™ WST można dopasować zgodnie z zastosowaniem.

Określanie indywidualnej długości:

Numery zamówienia (np.):

Długość = 1.500 mm --> Numer części: 31200.01500

Wszystkie peszle tnijemy na odcinki (min. 0,5 m)

Specyfikacja

Materiał	Polipropylen
Zakres temperatur	-30 C° do 105 C°
Właściwości	odporne na promieniowanie UV

Zalety i korzyści

■ Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części **31200.xxxxx**
EAN
Opak. **1**
Normalny rozmiar **NW 10**
Średnica zewnętrzna **13,6 mm**
Wewnętrzna średnica **8,7 mm**
Promień gięcia **25 mm**
(statyczny)



Numer części **31210.xxxxx** Kompatybilny **31410,**
EAN z CONFIX™ **31411**
Opak. **1** FWS
Normalny **NW 14**
rozmiar
Średnica **18,5 mm**
zewnątrzna
Wewnętrzna **12,5 mm**
średnica
Promień gięcia **35 mm**
(statyczny)



Numer części **31215.xxxxx** Kompatybilny **31413,**
EAN z CONFIX™ **31414**
Opak. **1** FWS
Normalny **NW 16**
rozmiar
Średnica **21,5 mm**
zewnątrzna
Wewnętrzna **16 mm**
średnica
Promień gięcia **40 mm**
(statyczny)

Numer części **31220.xxxxx**
EAN
Opak. **1**
Normalny rozmiar **NW 20**
Średnica zewnętrzna **25,5 mm**
Wewnętrzna średnica **19,5 mm**
Promień gięcia **45 mm**
(statyczny)



Numer części **31230.xxxxx** Kompatybilny z CONFIX™ **31416, 31417**
EAN
Opak. **1** FWS
Normalny rozmiar **NW 23**
Średnica zewnętrzna **31 mm**
Wewnętrzna średnica **24,2 mm**
Promień gięcia **50 mm**
(statyczny)





Numer części **31235.xxxxx** Kompatybilny **31419,**
EAN z CONFIX™ **31420**
Opak. **1** FWS
Normalny **NW 29**
rozmiar
Średnica **35,5 mm**
zewnątrzna
Wewnętrzna **27,3 mm**
średnica
Promień gięcia **90 mm**
(statyczny)



Numer części **31240.xxxxx** Kompatybilny **31422,**
EAN z CONFIX™ **31423**
Opak. **1** FWS
Normalny **NW 37**
rozmiar
Średnica **41,4 mm**
zewnątrzna
Wewnętrzna **31 mm**
średnica
Promień gięcia **110 mm**
(statyczny)

Numer części **31250.xxxxx** Kompatybilny z CONFIX™ **31425, 31426**
EAN
Opak. **1** FWS
Normalny rozmiar **NW 45**
Średnica zewnętrzna **54 mm**
Wewnętrzna średnica **42,7 mm**
Promień gięcia **130 mm** (statyczny)



Numer części **31260.xxxxx**
EAN
Opak. **1**
Normalny rozmiar **NW 70**
Średnica zewnętrzna **79,8 mm**
Wewnętrzna średnica **66,5 mm**
Promień gięcia **190 mm** (statyczny)

