

KTMB 183 | Moduły wielozakresowe do KEL 183

do kabli o średnicy 34 - 75 mm / IP54 / UL Typ 12



Moduły KTMB-P do KTMB-S są odpowiednie dla kabli o średnicy do 75 mm. Moduły te mogą być używane z ramami do wprowadzania kabli KEL 183.

Moduły te nie są dzielone i mają określony obszar do przeprowadzania kabla.

Zaślepka KTMB-O może przyjąć rozmiary kabli w określonym zakresie. Membrana KTMB-O może być przebijana lub cięta (średnica kabla minus 10 mm) dla kabli o średnicy do 55 mm.




Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu


Zalety i korzyści

- Montaż przewodów o średnicy do 75 mm
- Możliwość wprowadzania kabli pod kątem


Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	41410	Wysokość montażu	2 mm
EAN	4251269307133	Moduły zaślepki	1
Opak.	1	Zakres mocowania	Moduły zaślepki
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		
Długość	91 mm		
Szerokość	86 mm		
Wysokość	19 mm		



Numer części	41415	Wysokość	19 mm
EAN	4251269307140	Wysokość montażu	2 mm
Opak.	1	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Dla max. liczba kabli	1	Zakres mocowania	34 - 44 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Zakres mocowania	1 x 34 - 44 mm
Długość	91 mm		
Szerokość	86 mm		




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41420
4251269307157
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
91 mm
86 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
44 - 54 mm
1 x 44 - 54 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41425
4251269307164
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
91 mm
86 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
54 - 64 mm
1 x 54 - 64 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41430
4251269307171
1
1
szary (bliski do RAL 7035)
91 mm
86 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
64 - 75 mm
1 x 64 - 75 mm